

试金炉 正大电炉售后贴心 智能高温试金炉厂家

产品名称	试金炉 正大电炉售后贴心 智能高温试金炉厂家
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

SX2系列试金炉，本系列试金炉均系周期作业式，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300 。黄金实验室、科研等单位作烧结、熔解、分析等高温加热用。

炉膛采用高铝炉膛，试金炉，加热元件等直径硅碳棒横穿与炉膛两侧。电炉炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣。

本系列试金炉不需要特殊安装，室内平整的地面或工作台（架）上均可安放。连接电源时，试金炉厂家，相线和中心线不可接反，否则会影响温度控制器的正常工作

规格型号SX2-8-13

额定功率8KW

电源电压380V

额定温度1300

工作温度1350

升温时间90分

空炉损耗功率6.5KW

炉膛尺寸（长×宽×高）500*200*180mm

本系列试金炉为周期作业式，温度1300℃，工矿企业、科研单位、实验室等做合金钢的热处理及金属、陶瓷的烧结、熔解、分析等高温热处理加热之用。

使用时不得超过额定功率，炉温不得超过使用温度。禁止将超温工件装入炉膛内，含有大量水分的被加热工件应预先烘干。产品质量保修一年（易损件除外）。欢迎来电咨询详谈，我们可按照您的需求去设计定做

SX2系列试金炉

本系列试金炉均系周期作业式，配加热元件

铂铑铂铑热电偶配套使用，智能高温试金炉厂家，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制。

炉膛采用高铝炉膛，加热元件横穿与炉膛两侧

开启时只需手把稍往上提脱钩后往外拉开，在线高温试金炉厂家，将炉门置于左侧即可。

但配套之温度控制器应避免受震动，且放置位置与电炉不宜太近，防止过热而影响电子元件的正常工作。

试金炉-正大电炉售后贴心-智能高温试金炉厂家由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口正大电炉——您可xinlai的朋友，公司地址：山东龙口市高新技术产业园区，联系人：隋经理。