

# 10mps不锈钢高压氮气电磁阀

产品名称	10mps不锈钢高压氮气电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	210.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司向您推荐一款优质的高压氮气电磁阀——10mps不锈钢高压氮气电磁阀。该产品具有出色的性能和可靠的品质，是您工业应用中的buer选择。

### 品牌

我们的品牌上海欣一，一直以来以出色的品质和可靠的性能，深受客户的青睐。我们骄傲地说，我们的品牌在市场上享有盛誉，经得住时间和用户的考验。对于高压氮气电磁阀这样重要的设备来说，选择一个有口碑和信任度的品牌是非常重要的。

### 型号

XYGY是我们为这款产品所dujia设计和生产的型号。它经过精心调试和优化，以确保其出色的工作表现。我们的研发团队投入了大量时间和精力，力求将XYGY打造成行业中的lingxian型号。它不仅能满足您的工业需求，还能确保您在使用过程中的便捷性和可靠性。

### 材质

不锈钢材质是我们为这款高压氮气电磁阀选择的理想材料。不锈钢具有耐腐蚀、抗压和耐高温的特性，确保了阀门在恶劣环境下的稳定运行。它还具有结实耐用、外观美观等优点，使您不仅拥有一款高性能的产品，还拥有一个优雅的装饰品。

### 商品详情

管接高压电磁阀分直动式和先导式两种结构原理，lingxian设计的三维密封结构可灵活选配不同的密封材质，阀门可达零泄漏。高压电磁阀根据材质可分为黄铜电磁阀和不锈钢电磁阀两种。

管接高压电磁阀产品用途：

广泛应用在jungong、航天、船舶重工、核工业、石油化工、电力、化学、轻工、机械、科研、工业炉窑、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、水厂等介质自动化控制领域。

管接高压电磁阀结构特点：

独特设计；

阀芯为先导活塞式结构、性能稳定；动密封性能高、开关迅速；高温线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最高压力可做到300Mpa

管接高压电磁阀产品参数：

产品规格：DN0.5~DN300

产品型号：XYGY-P

适用介质：气、水、油、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开、自保持式

阀体材质：不锈钢

电源电压：DC12~220V AC24~380V

压力范围：6.4-300mpa

介质温度：(-50) ~ (+120、+200)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式

泄漏量：零

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。、、、

管接高压电磁阀安装注意事项：

- 1、安装前应参阅该产品的说明书,是否符合你的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍阀门的正常工作。
- 3、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 4、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。

6、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时zuihao垂直,以增长使用寿命。

7、电磁线圈引出线(连接器)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀,zuihao采用旁路,便于检修,不影响生产

## 细节与知识

该高压氮气电磁阀的价格为210元/件，非常适合您的预算。我们理解您对性价比的需求，所以我们将以更高的性能和更优惠的价格来回馈您的信任。

我们的10mps不锈钢高压氮气电磁阀具有迅速开关和稳定停止的功能，确保气体流通的高效性和安全性。

阀门的内部结构经过精密设计，可有效减少泄漏的风险，保证您工业生产的连续性和稳定性。

我们的产品采用先进的生产工艺和严格的质量控制，确保每一件产品在交付给客户之前都经过全面的检测和试验。

以上是关于我们推荐的10mps不锈钢高压氮气电磁阀的介绍。我们相信，通过选择上海欣一品牌，您将获得一款可靠、高效的阀门产品，满足您工业应用的需求。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供最专业的服务。