

双登GFM-2000 2V2000AH使用参数

产品名称	双登GFM-2000 2V2000AH使用参数
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	2103.00/台
规格参数	品牌:双登shoto 型号:双登GFM-2000 厂家:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

蓄电池特点:1.维护简单:弃电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电经液,基本没有电液减少。2.持液性高:电解液被吸收于隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用,(倒下超过90度以上不能使用)3.安全性能:由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。4.自放电极小:用特殊铝酸合金生产板栅,把自放电控制在小,5.寿命长、经济性好:电也的板机采用性好的特种铅话合金,同时采用特殊隔板能果住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池,6内照小:由于内明小,大电流放电特件好。7.深放后有优良的恢复能力:万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

蓄电池安装注意事项1.按上下方向正立放置为原则禁上侧立使用电池。2、不要在蓄电池上给予县常的振动与击、3、在安装过程中要注意絶缘。4、不要把机器安装成密闭形结构。5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。6、请不要把不同类型的蓄电池混合使用。7、不要让电池与有机溶剂接触。

蓄电池 使用注意事项(1)确认使用条件符合厂家的规格要求,二、

(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电

(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用)将严重影响蓄电池的滑流寿命。(4)定期进行蓄电池检查,(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换,(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时请更换此蓄电池,(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池,(9)电池更换付要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致