

# 三瑞蓄电池CL500参数/型号/规格/2V500AH

产品名称	三瑞蓄电池CL500参数/型号/规格/2V500AH
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 型号:CL500 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

## 产品详情

三瑞蓄电池CL500/2V500AH为您机房保驾护航

三瑞蓄电池的特点 1、密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部; 2、免维护:水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护; 3、安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠; 4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和\*的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命; 5、性能高: 1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高; 2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃); 3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量; 4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压\*性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。 6、温度适应性强:可在-30℃~50℃下安全、放心地使用; 7、使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输; 8、经济实惠:柏克蓄电池\*的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。 型

号 额定电压(V) 额定容量(10小时率/Ah) 外部尺寸(mm) 端子类型 重量(±5%) Kg L W

H T 6FM7.2 12 7.2 151 65 94 100 F1 2.5 6FM29 12 29 166 125 187 187 S4F 1  
0.1 6FM175 12 175 530 209 215 240 F27 55.5 6FM17-X 12 17 181 77 167 167 F13  
5.5 6FM24-X 12 24 166 175 125 125 F13 8.1 6FM33-X 12 33 195 130 155 168 F11  
11.0 6FM40-X 12 40 197 165 170 170 F11 13.5 6FM45-X 12 45 197 165 170 170  
F11 13.8 6FM55-X 12 55 239 132 205 210 F11 16.7 6FM55T-X 12 55 229 138 208 2  
13 F11 19.5 6FM60-X 12 60 258 166 206 215 F11 24.0 6FM65-X 12 65 350 167 179  
179 F11 23.4 6FM75-X 12 75 258 166 206 215 F11 23.5 6FM75T-X 12 75 258 166  
206 211 F21 24.0 6FM80-X 12 80 350 167 179 179 F11 24.0 6FM90T-X 12 90 306  
169 210 215 F21 30.0 6FM100-X 12 100 330 171 215 220 F12 32.0 6FM100RE-  
X 12 100 339 173 214.5 220 F12 29

三瑞蓄电池CL500/2V500AH为您机房保驾护航