

P41X单口快速排气阀-【品质保证 服务至上】选择我们威尔顿

产品名称	P41X单口快速排气阀-【品质保证 服务至上】选择我们威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:P41X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

P41X单口快速排气阀产品概述：

管道在运转时，浮球停在球碗底部，进行大量排气，当管内空气排完，水冲进阀内，经过球碗然后反应浮球，使浮球浮动关闭，管道在正常运转时，如有少量气体会集中到阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下落，气体从小孔排出。如水泵停止，随时会产生负压力，浮球随时下降，进行大量吸气确保管路安全。P41X单口快速排气阀主要用途：本阀适用于工业介质为水的管路上，作为快速排除管道内气体的设备，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂，是管道的必备之设备。阀为圆桶状式阀体，其内部主要有不锈钢浮球及塞头。本阀装设于泵浦出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。P41X单口快速排气阀主要特点:1、能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。2、当管道负压时，本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。4、浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

P41X单口快速排气阀主要技术参数和性能指标:

1.介质：清水2.温度：常温3.阀体：灰铸铁HT2004.浮球与塞头：不锈钢5.密封材料：丁晴橡胶6.阀体试验打压：1.5mpa7.浮球、密封试验打压：0.05-1.1MPA不漏水

P41X单口快速排气阀主要外型连接尺寸参数:

公称通径 (DN)	D	D1	D2	D3	H	Z- d
25	115	85	65	140	285	4-14
50	160	125	102	200	340	4-14
80	195	160	135	230	490	4-18
100	215	180	158	250	545	4-18

150	280	240	212	300	615	8-23
200	335	295	268	380	730	8-23