

# DN25二位三通电磁阀

产品名称	DN25二位三通电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYST 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款高品质的二位三通电磁阀——DN25二位三通电磁阀。该产品具有品牌优势、型号特点和材质高端，为您提供稳定可靠的阀门选择。

品牌: 上海欣一

型号: XYST

材质: 不锈钢

### 一、微型二位三通电磁阀简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制等领域。

### 二、微型二位三通电磁阀主要技术参数：

产品名称：微型二位三通电磁阀

产品型号：XYST-L

规格尺寸：DN1-1 0mm

原理结构：活塞式

控制方式：一进两出、一进一出、两进一出

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：0~200Mpa

温度范围：（--200、-100、-50）~（+120、+200、+250+350）

工作环境温度：-10--+50 -40--+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

三、微型二位三通电磁阀性能特点：

- 1，电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。
- 2，活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，动作密封性能高、寿命长。
- 3，jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦，不会被卡住，阀体的安装方向无限制。
- 4，专制线圈，线圈不易烧毁。
- 5，合理的密封材料和结构，密封性能更好。
- 6，长期停止动作后重新启动，动作同样灵敏。
- 7，接口尺寸通常为国家或guojibiaozhun，客户可定制特殊接口。
- 8，使用常规产品寿命长达100万次以上。
- 9，一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。
- 10，双线圈控制、性能稳定。

11，适用于大口径和高压力的管道中

四、微型二位三通电磁阀工作原理：

一进一出：常闭式：当线圈通电时，2通向1，1与3关闭。

当线圈断电时，2与1关闭，1通向3。

常开式：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2。

当线圈断电时，3通向1、1与2关闭。

一进二出：当线圈通电时，1通向2，1与3关闭。

当线圈断电时，1与2关闭，1通向3。

二进一出：当线圈通电时，2通向1，3与1关闭。

当线圈断电时，2与1关闭，3通向1。

注意：

二进一出工作原理的阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。

TAG：蒸汽电磁阀 水用电磁阀 高压电磁阀 高温电磁阀 不锈钢电磁阀

品牌优势：

上海欣一作为一家专业的阀门制造商，多年来一直致力于为客户提供高品质的阀门产品。

凭借其zhuoyue的技术和严格的质量控制，上海欣一已赢得了客户的信任和赞誉。

品牌声誉的建立离不开上海欣一对产品质量的一丝不苟的追求。

型号特点：

XYST型号的二位三通电磁阀具有高效、快速的特点，能够准确地控制液体的流动。

该阀门采用电磁控制，操作简便、性能稳定。

XYST型号的二位三通电磁阀经过严格的测试，确保在各种环境下都能够正常工作。

材质高端：

DN25二位三通电磁阀采用不锈钢材质制成，具有耐腐蚀、耐高温和抗压强度高的特点。

不锈钢材质的阀门表面光滑，易清洁，能够保证液体的纯净度。

该材质还具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，可长时间使用而不影响产品的性能。

总结：

DN25二位三通电磁阀是一款品牌优良、型号独特、材质高端的阀门产品。上海欣一作为阀门制造行业的重要参与者，以其精湛的工艺和严格的质量控制，为客户提供了稳定可靠的阀门选购方案。我们相信，在您的积极推动下，DN25二位三通电磁阀将为您的生产线带来更高的效率和zhuoyue的品质保障。