

led日光灯PC灯罩

产品名称	led日光灯PC灯罩
公司名称	东莞市联臻塑胶电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:LEZ-865 外形尺寸:26*21.45 (mm)
公司地址	广东省东莞市常平镇卢屋荔科技园村荔园工业二路2号
联系电话	86-076982207705-807 13826944600

产品详情

led日光灯管pc灯罩 产品简介:

透明产品特点： 1.高透明，透光率达90%以上

2.抗uv紫外线，不变黄，不爆裂

3.耐候性高，低温负60度高温160度

4.韧性达标，抗机械冲击性能强 5.环保达标，可以提供日本三菱原厂环保sqqs检测证书6.外观：无黑点，无线条，波纹

7.材质采用：日本三菱pc透明材料，押出成型 8.尺寸规格：外径26*1.0mm厚*13mm高，半圆弧形，配50%铝型管，通用级

9.包装：双层保护膜，防止表面刮花

乳白光扩散产品特点：

1.乳白雾状，看不清光源透光率85%-88% 2.抗uv紫外线不变黄不爆裂

3.ul防火等级：ul-94-v2（可根据客户要求做ul-94-vo级） 4.耐候性高：低温负50度高温160度

5.韧性度佳，抗机械冲击性强 6.环保过rohs标准可提供日本三菱原厂环保sqqs检测证书

7.外观：无黑点无线条波纹与50%铝件配和度佳 8.材质采用进口光扩散原料押出成型

9.包装双层保护模防止刮花

乳白光扩散产品特点：

- 1.乳白雾状，看不清光源透光率85%-88%
- 2.抗uv紫外线不变黄不爆裂
- 3.ul防火等级：ul-94-v2（可根据客户要求做ul-94-v0级）
- 4.耐候性高：低温负50度高温160度
- 5.韧性度佳，抗机械冲击性强
- 6.环保过rohs标准可提供日本三菱原厂环保sqqs检测证书
- 7.外观：无黑点无线条波纹与50%铝件配和度佳
- 8.材质采用进口光扩散原料押出成型
- 9.包装双层保护模防止刮花

led日光灯外壳是一款用在现代最具节能灯管上的配件，led日光灯管配件。日光管面罩采用半圆设计，使用日本三菱pc材料（聚碳酸酯）挤押成型。t8规格：26*1mm，配各1/2铝型材1/2pc日光管面罩组成一套led日光灯管外壳。其它优质的透光效果和高效的散热效果及精美的外观被led生产厂商所用。

我厂专业生产日光管外壳，采用1/2铝型材和1/2pc灯罩组合而成，铝型材外观设计精细条纹状，达到精美外观且易清洁。日光管pc灯罩是一款用于现代led节能日光灯管的塑胶配件，达到高透明，高透光率的优质产品。

t8铝基板pcb尺寸：20.5*1.0mm 18.5*1.0mm

规格尺寸：

t5外径:16*1.0mm

t8外径：26*1.0mm厚*13mm高，

t10外径:30*1.0mm

常用长度：l = 560mm l = 585mm l = 1171mm l = 1185mm l = 1194mm l = 1476mm
l = 1468mm，可根据客户需求裁定。 交货期：1000-3000条当天可交货

公司简介：

东莞联臻塑胶电子科技有限公司位于东莞市常平镇，是一家专业从事塑胶挤出制品加工的工厂，精于异型材挤出制造及挤出模具开发设计。工厂主要生产加工各种圆管，棒材，灯罩，led光条卡槽，pvc软灯条，片材，软硬条，电源绝缘管，家具装饰条，密封条，汽车装饰条，异型材及软硬共挤。

材质：pvc pp pc abs ps tpu tpv tpe tpr pom eva pc + abs合金等工程塑料。产品广范用于：电子，家电，灯饰，led灯饰，玩具，运动器材，家具，相框，汽车，机械、医疗器械等。联臻团队以精湛的异型材挤出技术，本着“质量第一客户至上”的经营宗旨，提供优质稳定的产品，与客户共创双赢。

企业精神：用心去做每一件事。 企业作风：一次就做对，一次就做好。

品质方针：制定品质目标，以客户为己任，追求不良零缺点，提升客户满意度。

经营理念：我们以持续技术更新，优质的服务为毕生的承诺，以人为本参与竞争，持之以恒，永续经营

以上部分规格,了解更多型号、规格、可来电咨询！

本产品的加工定制是是，型号是lez-865，外形尺寸是26*21.45（mm），颜色是透明乳白，型式是反扣内卡型，类型是塑料灯罩，厚度是0.7（mm），材质是塑料，品牌是联臻，主要适用范围是室内，套件类型是pc外壳