

铝镁质保温板产品价格

产品名称	铝镁质保温板产品价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

铝镁质保温板产品价格 产品价格 复合硅酸盐（铝镁）板产品特点： 、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2，导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%，建安量减少一半。由于卷毯质软，运输方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉，硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。 、适用湿度范围广。

、无毒、无污染、对无刺激伤害。 、可塑性大，适用于各种异型设备。 、粘结性好，不易脱落。 、冷热施工均可，施工不影响生产。产品规格、型号：毡：1000x500x30(40—70)

浆料：适用于各种异型设备 包装：浆料：外编内塑，每袋0.06M3

毡：纸箱包装；每箱0.25M3理化性能:1、化学成份：经分析，基料海光石的分子式为：

(MgAL)5(SiAL)8O20(OH)2MgO其中：SiO50-54%MgO12-15%AL2O321-31%FeO0.2%

TiO0.24%CaO0.51%MnO0.01%，还有少量的NacuAuVNIPb等金属元素。2、一般性质 复合硅酸盐（铝镁）镁毡的PH值为7—8，浆料为粘稠膏状，可与设备直接粘接在一起，不仅不腐蚀设备，还对设备起到保护作用；同时节省了设备上涂防腐层的费用，3、失重分析：100—300 失重3.5%，失去吸附水，沸石水；300—500 失重2.5%，失掉结晶水；800 失重2.6%，失掉结构水。4、不燃性试验：复合硅酸盐（铝镁）(镁)毡的各种成分，99%的都是无机物，按GB5464—85标准测试，1000 不发生燃烧现象。

5、用途说明：该产品是一种新型的复合保温材料，具有导热系数低、重量轻、可塑性强、用量少、隔热、保冷、防水等特点。广泛适用于化工、冶金、纺织、医药、建筑、交通、石油、造纸、国防、电力等工业的一切设备保温、特别适用于传统保温材料无法解决的室内异形设备(如蒸球、闸阀、炉墙、异形板道、大件设备)等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品硅酸盐（铝镁）保温材料 管道 铝镁质保温板 厂家订购电话 华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板.华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备.华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术,华骏的板理,铸造自己的品牌.华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板.华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备.华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术,华骏的板理,铸造自己的品牌.复合硅酸盐（铝镁）(镁)系列保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料，由含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质--海泡石为基料，复合一定数量的辅助原料和填充料，再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄、造价省、无污染、寿命长、施工便捷等优点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）(镁)系列产品已广泛应用于石化、电力、化工、建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温。是目前是国内更理想的保温材料。产品性能技术性能技术指标单位容重40-

80Kg/m³抗拉强度 0.05平均纵横MPaPH值7-8导热系数0.024-0.038W/m.k憎水率98%可燃性不燃适用范围-40-700 弹性恢复率98%产品规格单位：mm产品规格长宽厚板1000±5500±530-70±5毡1000±5500±530-70±5板1000±10 25-63030-150±5品种：防水型；普通型复合硅酸盐（铝镁）板优选廊坊华骏!华骏复合硅酸盐（铝镁）板优势:引进先进设备|信誉保证！廊坊华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板,品质上乘,信誉保证,客户信赖的产品.复合硅酸盐（铝镁）制品复合硅酸盐（铝镁）板是一种固体基质联结的封闭的孔网状结构材料，是由硅酸铝纤维海泡石,澳洲石英矿渣等耐火高温材料加分散剂、粘结剂、渗透剂等复合制造而成。针对有关方面对建筑外墙复合硅酸盐板保温材料防火性能的担心，中国复合硅酸盐保温材料工业协会日前发出倡议书，呼吁制造企业坚持“从我做起”，严格生产板理，为社会提供高质量的复合硅酸盐保温材料产品，杜绝不符合国家规定的劣质产品流入市场。它是以海泡石、硅酸铝纤维、珍珠盐填料为主，配入渗透剂、粘合剂、铈铵等化工原料制成。其优点：易于施工，温度使用范围不高于873K（600℃），不低于248K（-25℃）。标准产品特性1.导热系数低，所以外护材料（如镀锌铁皮或铝皮）减少25%-30%。2.无毒、无污染、更重要的是对无刺激伤害。3.可塑性大，适用于各种异型设备。4.粘结性好，不易脱落。5.适用温度范围广。硅酸盐（铝镁）保温板是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料，掺入一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺，新技术研制而成。服务保障条款1、售前服务：华骏科技销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏科技常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求相信这款产品不会让我们的新老客户失望的。我公司地理位置优越,交通十分便利，如果您有需要欢迎来电咨询，我们为您提供更服务。产品介绍:复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联结的封闭微孔网状结构材料，由含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质-海泡石为基料,按比例复合加入一定数量的辅助原料和填充料，再加入定量的化学添加剂，采用特殊的工艺加工制作而成。复合硅酸盐（铝镁）可根据用户要求制作成:硅酸盐（铝镁）毡、板、板及复合硅酸盐（铝镁）保温涂料。复合硅酸盐（铝镁）制品具有容重轻，耐高温，导热系数低，无毒无污染,使用寿命长的特点，特别是该产品弹性好，易弯曲，施工快捷方便,可满足各种板道、设备、异型部件的要求，现已广泛应用于石化、电力、化工、供热、建筑、冶金等各个领域，成为一种新型的较为理想的保温材料。铝镁质保温板产品价格