

DWZR- RYY 3 × 6.0mm²低烟无卤电缆厂家直发

产品名称	DWZR- RYY 3 × 6.0mm ² 低烟无卤电缆厂家直发
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:DWZR- RYY 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

DWZR- RYY 3 × 6.0mm²低烟无卤控制软电缆

低烟无卤阻燃电线电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。

低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYYWDZ-RYYP

产品执行标准

GB9330-88Q/WTL11-2003

使用特性

1.电缆额定电压U₀/U:450/750V，交流聚烯烃U₀/U为0.6/1KV

2.电缆长期工作温度为：-20 - 90，-40 - 105

3.推荐弯曲半径：无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。

主要技术指标

1.电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿

2.电缆的透光率应符合下表

电缆外径D(mm)透光率(%) 电缆外径D(mm)透光率(%) D>407053.电缆的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90