

新疆乌鲁木齐西门子授权一级代理商

产品名称	新疆乌鲁木齐西门子授权一级代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 变频器 触摸屏 西门子全系列 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（注册地址）
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

从带样品制备的安装框架开始，可以添加附加单元作为选件。包括：

带气象防护罩的采样

加热样品气体管线（有关详细信息，请参见目录 PA11）

分析仪

空调装置

NO₂/NO 转换器

用于附加 ULTRAMAT 23 分析仪的样品制备扩展部分

单和双（电气隔离、未电气隔离）模拟处理

电源模块（115 V, 230 V, 400 V）

带钢板门或窗口的外侧板

单极和双极熔断

冷凝瓶

聚结过滤器

防霜加热器

选装机柜加热器的功耗为 500 VA。交货包括功耗为 25 VA 并用于控制防霜加热器的恒温器。

模拟的熔断

除电子产品的单极熔断外，还可以提供双极熔断。

主要是比荷卢三国需要双极熔断器。

去除冷凝水

19 升冷凝瓶可作为选件提供。如果在现场可以去除冷凝水，还可订购不带冷凝瓶的。

可以选择通过 19" 机架单元以及带活性炭过滤芯的 NO₂/NO 转换器扩展安装框架和机柜。功耗为 520 VA。流量为 90 l/h。如果 NO₂ 在 NO_x 总量中所占的份额大于 5% 且/或必须始终确定 NO_x 总量，则需要使用 NO₂/NO 转换器。

电源

该的设计可用于 115 V AC、230 V AC 或 400 V AC (-15% , +10%) ，为 50 或 60 Hz。

客户必须按照 400 V AC 提供三相、中线和接地。

模拟量处理

作为，只需将模拟连接至隔离终端即可。作为选项，可通过二极管模块在无电气隔离的情况下处理模拟两次，或在有电气隔离的情况下处理两次。

为 ULTRAMAT 23 化套件。该可以添加第二台 ULTRAMAT 23、OXYMAT 6 和/或 LDS 6。不同的测量组分和测量范围可供选择。可以根据要求提供测量组分和测量范围的其他组合，但您必须检查并确认具有所需的证书和认证。下面简要介绍了可用的分析仪、被测组分和量程。

与分析仪、备用测量组件和气体分析范围相关的详细信息可在主题“抽取式连续气体分析仪”和“现场连续气体分析仪”中找到。

ULTRAMAT 23:CO, NO

用于测量两种红外组分。

取样探针

安装有 DIN 法兰 DN 65, PN 6。配备有调温加热器, 功耗为 400 VA。它具有气象防护罩和 2 μ m 过滤器。采样点的zui大粉尘浓度不得超过 2 g/m³采样管长为 1 000 mm, 由不锈钢制成, 尺寸为 20 x 1.5 mm。样品气体温度不得超过 600°C。

还可购买不带采样的 Set CEM 1。

加热样气气路

温度控制器将加热管线的温度调节为 200°C。功耗为每米 100 VA。内芯由 PTFE 4/6 制成。加热管线的长度可达到 35 m。如有特殊要求, 可以提供大于 35 m 的长度。若要求, 还可提供不带加热样品气体管线的