

全自动枕式棒棒冰包装机/自动化食品包装设备

产品名称	全自动枕式棒棒冰包装机/自动化食品包装设备
公司名称	深圳市派肯包装技术有限公司
价格	面议
规格参数	功能:充填,灌装,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助 品牌:派肯
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方白马路9号
联系电话	0755-33146516 13929471381

产品详情

pk-350/pk-500全自动枕式包装机

(一)主要机械性能和结构特点：1.双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。2.人机界面，参数设定方便快捷。3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。5.温度独立pid控制，更好适合各种包装材质。6.往复式端封机构，封口更牢固，封模切刀无损耗。7.端封插角装置，袋形更美观，提升产品档次。8.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。9.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。10.所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。

(二)适用范围：

适合于饼干、米通、雪饼、面包、蛋糕、绿豆饼、沙琪玛、蛋黄派、方便面、米粉、日用品、纸巾、工业零件、一次性酒店用品、肥皂、香皂、火锅底料、纸盒、玩具、橡皮泥、五金件、电脑配件、手机配件、卡片或托盘等各类有规则物体带插角大包装。

(三)技术规格：

机 型	350	500
薄膜宽度	max.350mm	max.500mm
制袋长度	65~280mm	150~700mm
制袋宽度	40~160mm	30~220
制袋高度	10~60mm	10-75
膜卷直径	max.320mm	
包装速度	45 ~ 220包/分	

电源规格	220v,50/60hz,3.4kva	220v,50/60hz,4kva
机器尺寸	(l)3980 × (w)1000 × (h)1600	((l)3980 × (w)1000 × (h)1600
机器重量	500kg	600kg
备注	根据包装物和包装技术要求不同，具体参数有所变化	

(四) 售后项目与服务：

1. 我方负责上门安装调试及操作人员的培训；
2. 培训项目：a机械使用标准 b维修与保养；
3. 以上设备按机械使用标准操作免费保修一年（因本身配件质量问题我方负责免费维修；人为损坏由客户负责所有费用，我方帮助维修）；
4. 保修期过后我方提供终生有偿维修及免费技术咨询；
5. 我方应在收到甲方维修机器通知起24小时内上门维修，排除故障，保证机器正常工作。

(五) 可选配置：

1. 热熔打码机，喷码机
2. 挂孔刀座（蝴蝶挂孔或者圆型挂孔）
3. 折角机构
4. 排气打孔装置
5. 产品冲气装置

(六) 耗材：

发热管，切刀刀片，包装膜，刀座

(七) 包装样板：

(八) 随机配件清单：

序号	名称	代号或规格	数量	单位	备注
1	六角匙	0008130000000002	1	件	工具
2	活动扳手	0008130000000001	1	件	工具
3	十字螺丝刀	0008110000000001	1	件	工具
4	一字螺丝刀	0008110000000002	1	件	工具
5	发热管	dqb4012235094180v	2	件	配件
6	发热管	dqb4012235094100v	2	件	配件
7	固态继电器	dq010501070av	2	件	配件
8	面刀	pm31010a090bv	1	件	配件
9	底刀	pm31010a100bv	1	件	配件
10	整体推料块	pmdd040603491216	2	件	配件
11	切刀调整垫片	pm0201490av	1	件	配件
12	切刀调整垫片	pm0201490bv	1	件	配件
13	纸盒	0008140000000003	1	件	配件
14	轴承座	pm020515v	1	件	配件
15	电源线	dq010605v	1	套	配件
16	说明书	0008090000000054	1	本	

备注：安装和调试

1.1 机器安装

不要在下列地点安装机器设备,否则会影响机器设备的正常使用。

1.1.1 非水平位置

当你把该机安装在同一水平面上，应以产品传送平面为参照，使机器水平。为了水平安装机器，在参照平面（即传送产品的平面上）放一个水平仪，调节机器最下面的六个地脚调节螺杆，使产品传送平面水平。若有需要与生产线上的其它机器或工序相配合，例如，使该机与传送带位置相匹配，则要确定好机器的高度与其一致，以免产品传送过程中不顺畅。

1.1.2 阳光直射处

把机器安装在阳光直射处或光线强的地方，会使光电开关失灵。

1.1.3 温度过高或过低、空间太狭窄的地方

本机器的适应操作环境温度为：0 ~ 45 ；

湿度：无凝结水，10 ~ 90%rh值。

1.1.4 机器不可安装在有震源的地点、通风设备及空气调节器的出风口附近、有腐蚀性气体或尘埃等不适合机器使用和保养的恶劣环境。

1.2 电源供应

1.2.1连接电源

把电源电缆一端的蓝色圆柱插头插入与其对应的电气箱右侧板上的插座内，另一端插头插入供电电源插座。(供电源必须符合安全规范)

***注意：本机器使用电源为220v 50hz交流电，本机严禁连接在380v交流电源或其他不符合上述要求的电源。为保证安全，连接工作应由电气专业人士完成。

1.2.2打开电源主开关

打开机器电气箱右侧面的电源主开关。检查液晶显示屏是否处于正常工作状态.

1.3 试机

第一次接通电源后，必须检查机器。

1.3.1首先应将包装速度调整旋钮旋到最低，按点动按钮，检查机器是否正常运转，有无其他异常。

1.3.2检查机器试运行

在确保机器周围均安全后，按下“ 起动 ”按钮，机器开始运行。按下“ 停止 ”按钮，运行停止。

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,堆码,裹包,集装,捆扎,熔胶,其他，品牌是派肯，型号是PK-350，电压是220（V），功率是3.4（Kw），包装膜宽是350（mm），制成袋尺寸是30-160（mm），包装速度是40-220（袋/分钟），重量是500（kg），外形尺寸是4000*1000*1600（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,酱类,谷物,服装,其他，适用行业是餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品,其他，物料类型是固体