

密封垫片，CR/PE密封垫片，PVC慢回弹防水垫片

产品名称	密封垫片，CR/PE密封垫片，PVC慢回弹防水垫片
公司名称	上海旺卓橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:方形 作用:孔用密封
公司地址	中国 上海 上海市杨浦区 松江区明南路288号(海鸥工业园区)3号楼
联系电话	86-021-51086578 15921483123

产品详情

醋酸乙酯发泡系列

特性：

耐水性-----密闭泡孔结构，不吸水，防潮，防水性能良好。

耐腐蚀性-----耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

防震动-----回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性-----隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和暴晒。

隔音性-----密闭泡孔，隔音效果好。

应用：

-----汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；

-----电器、精密仪器、仪器等电子产品的防震缓冲包装等领域。

-----空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件，各种精密仪器、医疗刀具、量具包装内衬等。

橡胶发泡系

氯丁橡胶(cr)发泡系列：w-c180, w-sc170

作为一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐侯、耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性。

-----防震、减震、耐候性、耐酸碱、阻燃性好，广泛应用于家用电器、汽车、包装、船舶等行业。

-----良好的保温，防水，耐候，耐石油及阻燃性等，可应用于电器，汽车，建筑等防火要求较高的领域。

三元乙丙橡胶（epdm）发泡系列：

epdm发泡材料的耐候性非常优越，耐高、低温的性能也很好（其使用温度为-60~125 ），还有耐极性油和化学试剂等优点。我们生产的epdm发泡材料有开孔和闭孔两类，广泛用作隔热保温、减震、吸声及密封材料，应用于汽车、空调、电子、音响等领域。

丁腈橡胶（nbr）发泡系列:

nbr系列发泡材料重量轻、质感柔软、低吸水性有良好的耐侵蚀性、耐候性、隔热性及阻燃性，产品有开孔和闭孔两种结构。

-----闭孔材料用作空调隔热件，机械产品缓冲件，保温，密封胶带等。

-----开孔材料主要用作吸声材料，减震材料，止水材料等。

慢回弹开孔系列吸音表

海绵发泡系列

分类：过滤海绵，阻燃型隔音绵（自结膜，波浪型），慢回弹海绵，复合消音绵。

特性：保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好。

应用：家用电器、仪器仪表、工艺礼品、木制品、玻璃陶瓷、建筑防水、隔音、旅游箱包、服装、家用纺织品、鞋帽、玩具、家具、儿童用品、宠物用品、产品包装；包括汽车工业、电池工业、化妆品业、胸围内衣制造业及高档家具制造业。

挤出型密封条

特点：三元乙丙(epdm)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-60 ~+125 ）等优异性能，已被汽车门窗、幕墙、机械、电子、电气机柜等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

示意型号：w-d35,w-d65,w-si35,w-si65

产品有：p型，d型，e型自粘密封条，异型密封条，密封垫，密封胶带等。

部分产品图片

高温密封系列：

-----硅橡胶具有耐温和耐高能量冲击和高电热绝缘性等特点，其使用温度为-60~280 ，还有耐极性油和化学试剂等优点。

-----硅橡胶发泡材料还具有生理惰性、无毒、无臭、无腐蚀，而且容重小、柔软而富有弹性.是高温机械，设备等首选的密封材料，广泛用于制药，烟草，食品等行业内

产品有：耐高温密封条，密封垫片，密封垫圈，片材，卷材等。

本产品的材质是各类，截面形状是方形，作用是孔用密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，性质是耐高温，品牌是WZ，型号是WZ0505011，厚度是各类（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是500（MPa），使用温度是80（ ）