

聚氨酯 汽车水泵对轮垫 聚氯梅花垫

产品名称	聚氨酯 汽车水泵对轮垫 聚氯梅花垫
公司名称	邢台科亿诺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:梅花 作用:固定密封
公司地址	河北 巨鹿县 河北省县城万盛北街
联系电话	03194338662

产品详情

系列梅花形弹性联轴器的适用范围和性能特点

1.列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩，当两轴线有相对偏移时，弹性元件发生相应的弹性变形，起到自动补偿作用。 2.梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合，例如：冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度
-35 ~ +80 ，传递公称扭矩25 ~ 12500nm，许用转速1500 ~ 15300r/min。

3.与其它联轴器相比，梅花形弹性联轴器具有以下特点：

- (1) 工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
- (2) 结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合。
- (3) 具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
- (4) 高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠。
- (5) 联轴器无需润滑，维护工作量少，可连续长期运行

mt梅花垫	单价/元	gr型梅花垫/规格	单价/元
tm1 48*19*12*4	1.5	gr1 19*40*15	
mt2 68*28*18*6	3	gr2 20*55*15	
mt3 82*34*18*6	3.5	gr3 28*65*17	
mt4 100*42*20*6	5.5	gr4 38*80*18	
mt5 122*52*25*6	8.5	gr5 42*95*22	
mt6 140*64*30*6	10.5	gr6 48*105*22	

mt7	166*90*34*8	16	gr7	55*120*27	
mt8	196*100*35*8	23	gr8	65*135*30	
mt9	225*115*35*10	29	gr9	75*160*36	
mt10	255*140*45*10	38	gr10	90*200*41	
mt11	295*170*50*10	55	gr11	100*225*44	
mt11	295*160*50*10	55	gr12	110*255*42	
mt12	356*215*55*12	75	gr13	125*290*46	
mt13	391*250*55*12	96			

本产品的材质是聚氨酯，截面形状是梅花，作用是固定密封，适用范围是汽车,轴承,泵，性质是耐磨损，品牌是科亿诺，型号是19*48*12，厚度是12（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是4（MPa），使用温度是125（ ）