

KLINGER C4430 无石棉垫（板材）

产品名称	KLINGER C4430 无石棉垫（板材）
公司名称	宁波德克森密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:矩形 作用:固定密封
公司地址	慈溪市宗汉街道新华路小商品市场-07（一层101室）
联系电话	0574-23707876 13777180114

产品详情

klinger c4430

一款具有高性能的压缩合成纤维垫片材料，是第一种非石棉垫片材料而拥有类似高质量压缩石棉垫片材料的特性，品质高，有优秀的化学抵抗性。适用于空气、水、饱和蒸汽、油、燃油及各种气体。

两面皆有3a防粘表面处理，方便脱离法兰。

性能参数表（数据参照2mm厚度样品）

最高操作温度	430	° c
最高操作压力	100	bar
压缩率 astm f36a	8	%
回弹率 astm f36a (min)	50	%
厚度减小量 23 ° c	8	%
厚度减小量 300 ° c	11	%
抗拉力 astm f152 across grain	7	mpa
气体泄漏 din 3535/6	1.0	ml/min
压力松弛 bs7531	31	mpa

压力松弛	din 52913 (16h, 300 ° c)	35	mpa
重量增加	astm f146		
astm (油)	no. 3 (5h/150 ° c)	3	%
astm (燃料)	b (5h/23 ° c)	5	%
增厚率	astm f146		
astm (油)	no. 1 (5h/150 ° c)	0 - 5	%
astm (油)	no. 3 (5h/150 ° c)	0 - 5	%
astm (燃料)	a (5h/23 ° c)	0 - 5	%
astm (燃料)	b (5h/23 ° c)	0 - 5	%
密度		1.7	g/cm ³
证明		p x t	
可燃性气体-	aga no. 208		
气体供应-	dvgw no. 92.01e052		
适于饮用水 –	as4020 & wrc		
氧气证明(100bar/85 ° c) -	bam		
食品工业认证-	lne		
防火安全认证-	bs5146		
普通运输-	lloyds		
饮用水-	ktw		

本产品的材质是非石棉，截面形状是矩形，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,泵，性质是耐腐蚀，品牌是KLINGER，型号是C4430，厚度是1-3（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用压力是10（MPa），使用温度是400（ ）