

PC德国科思创（拜耳）2805 注塑级汽车部件 塑胶制品

产品名称	PC德国科思创（拜耳）2805 注塑级汽车部件 塑胶制品
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:2805 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PC德国科思创（拜耳）2805 注塑级汽车部件 塑胶制品

产地

中国

类型

标准科

品名

PC

特性级别

注塑成型汽车部件 塑胶制品

用途级别

运动器材,汽车部件电子电气照明灯具

规格

25kg

颜色

本色

加工定制

否

厂家(产地)

德国拜耳

销售方式

品牌经销

厂商

德国拜耳

货号

用途

通用级

可售卖地

全国

有效成分含量

100%

发货地

广东

供应商

博琪塑胶

品牌

橡胶原料

Makrolon 2805

Polycarbonate

Covestro - Polycarbonates

产品说明：

MVR (300 ° C/1.2 kg) 9.0 cm/10 min; general purpose; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 ° C; available in transparent, translucent and opaque colors

物性信息：

基本特征
特性

[E41613-100460260](#)

通用

脱模性能良好

中等粘性

通用

RoHS 合规

半透明

不透明

可用颜色

清晰/透明

注射成型

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

加工方法
多点数据

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

表观密度 1

0.66

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)	10
溶化体积流率（MVR）(300 ° C/1.2 kg)	9.00
收缩率	
垂直接流动方向	0.60 到 0.80
流动方向	0.60 到 0.80
垂直接流动方向 : 2.00 mm 2	0.70
流动方向 : 2.00 mm 3	0.65
吸水率	
饱和, 23 ° C	0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.12
硬度	
邵氏 D 值	115
机械性能	
冲击强度	2400
拉伸应力	

屈服, 23 ° C

66.0

断裂, 23 ° C

70.0

拉伸应变

PC德国科思创（拜耳）2805 注塑级汽车部件 塑胶制品