

佳帝地固好不好 佳帝涂料 佳帝地固

产品名称	佳帝地固好不好 佳帝涂料 佳帝地固
公司名称	太原市佳帝涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦16楼
联系电话	13934528676 13934528676

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市佳帝涂料有限公司

佳帝地固施工工艺

我公司是集建筑装饰涂料的研发、生产、销售、推广于一体的综合型企业。产品有山西涂料、山西外墙乳胶漆、山西轻质石膏、佳帝地固、太原真石漆等。我公司现诚招代理，佳帝地固好不好，加盟商，欢迎各位有志人士加入！欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享佳帝地固内容，希望对大家有所帮助：

防水涂料施工工艺：将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆，并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌（400-500转/分钟），以取得好的搅拌效果；

用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上，根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上；一般工程防水层厚度为1mm，地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm；

做完一层后，必须待其略为干固（刚好不粘手）后，再做第二层，一般需1-3小时，具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时，或涂层已经固化，在其上涂刷第二层时，必须先用清水重新润湿表面；

养护固化：浆料涂刷后第二天起，建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天，再进行闭水试验；对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水；搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完，出现凝固的材料不可再用；切勿掺水搅拌，也不要随意改变乳液的比例。

公司主要销售防水涂料等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

佳帝地固注意事项

我公司是集建筑装饰涂料的研发、生产、销售、推广于一体的综合型企业。产品有山西涂料、山西外墙乳胶漆、山西轻质石膏、佳帝地固、太原真石漆等。我公司现诚招代理，加盟商，佳帝地固怎么样，欢迎各位有志人士加入！欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享佳帝地固内容，希望对大家有所帮助：

在购买防水涂料的时候，要看看涂料的牌子是否正规，有些劣质的防水涂料连一个牌子也没有；其次要看看是否还在保质期内，超出保质期的，防水效果就会减弱，甚至没有防水性；后还要看看防水涂料的状态是否为液态。装修房子或在使用房屋过程中，就怕有漏水的现象，如果出现漏水既影响了自己的生活，同时还影响到周围邻居的生活，所以个人觉得，不要小看防水这一个小的工程，更不要小看防水涂料这种便宜的小材料，佳帝地固批发，它们所起的作用是不容小视的，在家装过程中做防水是非常有必要的。

公司主要销售防水涂料等产品，欢迎新老客户莅临指导，佳帝地固，共商合作！

我公司是集建筑装饰涂料的研发、生产、销售、推广于一体的综合型企业。产品有山西涂料、山西外墙乳胶漆、山西轻质石膏、佳帝地固、太原真石漆等。我公司现诚招代理，加盟商，欢迎各位有志人士加入！欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

防水涂料施工时刮灰要干透：涂刷墙面要尽量在晴朗的天气中进行，千万不要在下雨的天气涂墙，否则湿气将反而被牢牢地锁进涂层内。在刷墙前要做好基底工作，首先是进行刮灰程序，一般需要刮三遍左右，为墙体打好防潮基础，顺便将墙面弄平整，在这个过程中，要求施工队选择质量较好的墙灰，这类墙灰具有防水、防潮、防粉化及防发霉等作用，可以确保墙面底层的干燥度。如果担心仍有湿气残留于墙体，在刮灰的过程中，就应当用干布将墙面水汽擦拭干净，尽可能让墙面保持干燥。每次刮灰后，要尽可能延长墙灰干透的时间，一定要等上一遍的墙灰干透了才能刮第二次，一般干透需要一两天，温度较高的夏天快一些，千万不要为了赶工而忽略了刮灰这个基本程序。

公司主要销售防水涂料等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

佳帝地固好不好-佳帝涂料(在线咨询)-佳帝地固由太原市佳帝涂料有限公司提供。太原市佳帝涂料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳帝涂料——您可xinlai的朋友，公司地址：山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦16楼，联系人：王经理。