

网络用双绞线 RS-485 1*2*1.5mm2 UL AWM 2919

产品名称	网络用双绞线 RS-485 1*2*1.5mm2 UL AWM 2919
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.30/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

计算机用屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号

1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）氟塑料V-（护套代号）聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm2的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm2（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm2（3）对屏总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm2例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm2的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm2

（2）组屏总屏DJYVP3×3×0.75mm2

三、型号名称及使用范围

型号	名称	使用范围
DJYVP	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆	1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内 2、电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0，弯曲半径不小于电缆外径的10倍
DJYPVDJYPVP		
DJYVPRDJYVPRDJYVPVRP	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆	