

PC德国科思创（拜耳）8035 BK 耐高温 注塑级 脱模级

产品名称	PC德国科思创（拜耳）8035 BK 耐高温 注塑级 脱模级
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:8035 聚碳酸酯#防弹胶 PC 德国拜 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PC德国科思创（拜耳）8035 BK 耐高温 注塑级 脱模级

规格

25/KGmm

有效成分含量

100%

加工定制

是

销售方式

品牌代理

牌号

8035 BK

类型

标准料

加工级别

注塑级

厂商

科思创聚合物有限公司

特性

耐化学性，高流动性，耐磨，耐高温

中文名

聚碳酸酯

用途

汽车部件，电子电器应用，塑胶制品

材料形状

颗粒状

颜色

本色，黑色

厂家产地

德国

品名

PC

可售卖地

全国

包装

袋袋

品牌

德国科思创（拜耳）

8035

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法 1440

物理性能额定值单位测试方法

0.25-0.40

0.25-0.40

熔融指数(体积) (300 ,1.2Kg) 4

熔融指数(质量) (300 ,1.2Kg) 5

机械性能额定值单位测试方法 35

拉伸蠕变模量 (1000h) 4500

拉伸模量 (1mm/min) 5500

IZOD缺口冲击强度 (23) 8

Charpy冲击强度 (23)	35
拉伸蠕变模量 (1h)	5300
断裂延伸率 (5mm/min)	2.5
拉伸强度 (5mm/min)	65
电耗性能额定值单位测试方法	90
相对介电常数 (1MHZ)	3.5
体积电阻率	1014
抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA)	175
相对介电常数 (100HZ)	3.5
表面电阻率	1016
损耗因子 (100HZ)	9
介电强度 (1.0mm)	35
加工性能额定值单位测试方法	200

