

互感器油箱加工厂家 华清凤麟|经验丰富 安徽互感器油箱加工

产品名称	互感器油箱加工厂家 华清凤麟 经验丰富 安徽互感器油箱加工
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

油箱分为箱式和钟罩式，互感器油箱加工公司，箱式即将箱壁与箱底制成一体，器身置于箱中；钟罩式即将箱盖和箱体制成一体，罩在铁心和绕组上。微型电流互感器一次绕组电流 I_1 与二次绕组 I_2 的电流比，叫实际电流比 K 。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比，互感器油箱加工报价，用 K_n 表示。穿心式电流互感器二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上，安徽互感器油箱加工，与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。

普通电流互感器工作原理与变压器基本相同，一次绕组的匝数（ N_1 ）较少，直接串联于电源线路中，一次负荷电流(I_1)通过一次绕组时，产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流。互感器与测量仪表和计量装置配合，互感器油箱加工厂家，可以测量一次系统的电压、电流和电能；与继电保护和自动装置配合，可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。微型电流互感器一次绕组电流 I_1 与二次绕组 I_2 的电流比，叫实际电流比 K 。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比，用 K_n 表示。

互感器的作用，就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值，便于仪表直接测量，同时为继电保护和自动装置提供电源。由于空气的绝缘强度和散热性能都比

互感器油差，以空气作绝缘的干式互感器的材料消耗比油浸式要多。相同容量条件积较大，其承受冲击电压的能力也较油浸式差。油箱分为箱式和钟罩式，箱式即将箱壁与箱底制成一体，器身置于箱中；钟罩式即将箱盖和箱体制成一体，罩在铁心和绕组上。

互感器油箱加工厂家-华清凤麟|经验丰富-

安徽互感器油箱加工由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司是安徽合肥,机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华清凤麟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华清凤麟更加美好的未来。