南京互感器油箱加工 严格质检|华清凤麟 互感器油箱加工

产品名称	南京互感器油箱加工 严格质检 华清凤麟 互感器油箱加工
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组。量很小的互感器采用平板式油箱;中、小型互感器为增加散热表面采用管式油箱;大容量互感器采用散热器式油箱。

现在已经作为普通油浸式互感器的更新换代产品,被越来越多地应用于配电系统和工矿企业的变电所,南京互感器油箱加工,以及高层建筑等对防火与安全有更高要求的部门。干式互感器:干式互感器与油浸式互感器的主要不同点在于,其铁心和绕组都不浸在互感器油中,它的冷却介质为空气,所用的绝缘材料(如环氧树脂等)不燃烧、不污染使用环境,互感器油箱加工多少钱,运行维护工作量小等。由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,互感器油箱加工厂家,变比越大。

组合式电流电压互感器。组合式互感器由电流互感器和电压互感器组合而成,互感器油箱加工公司,多安装于高压计量箱、柜,用作计量电能或用作用电设备继电保护装置的电源。电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而

不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。量很小的互感器采用平板式油箱;中、小型互感器为增加散热表面采用管式油箱;大容量互感器采用散热器式油箱。

南京互感器油箱加工-严格质检|华清凤麟-互感器油箱加工多少钱由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。行路致远,砥砺前行。合肥华清凤麟科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为机械加工具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!