

# 上海科邦NSHTOU线缆，NSHTOU

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 上海科邦NSHTOU线缆，NSHTOU               |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）                |
| 价格   | 18.80/米                           |
| 规格参数 | 型号:NSHTOU<br>屏蔽密度:80%<br>弯曲半径:8×D |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号         |
| 联系电话 | 13761372608 13761372608           |

## 产品详情

### NSHTOU电缆典型应用

适合大型起重机械，塔吊，堆取料机，龙门吊，行车，门式，桥式，悬臂式，摇臂式起重机，码头吊装机械，翻车机，斗轮机，卷筒机，运输机械，输送机，收机，移动行车，天车，电动铲运机及各种大型移动设备用电缆，卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆，上海科邦NSHTOU线缆，NSHTOU，上海科邦特种电缆有限公司供应。

卷筒电缆、扁电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。

### NSHTOU电缆特性

本产品具有高度抗拉、耐折弯、耐磨、耐油、防紫外线、耐腐蚀、防水、芯线不易断，护套不开裂等一系列不错的性能。可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体，替代传统普通电缆，设计理念、特殊材料、特种生产工艺，满足客户的各种使用环境，使用寿命是同类橡套电缆的2-3倍。

### NSHTOU电缆产品优势

高柔、抗拉、耐磨、耐油、耐弯曲、防紫外线，完全解决了普通橡套卷筒电缆的横向纵向开裂、易断、易老化等一系列性能问题，使用寿命是其3-6倍。

## NSHTOU电缆技术参数

工作电压:U<sub>0</sub>/U 600/1000 V

测试电压:2500V

绝缘电阻: 10 MΩ·km

弯曲半径:

Drums 12.5 x cable diameter

reversing rolls 15 x cable diameter

使用温度:

移动安装:-25 ° C to 80 ° C

固定安装:-40 ° C to 80 ° C

YEFR 0.6/1KV , (N)GFLGOU-JZ , (N)TSCGEWOU 6/10KV , NSHTOEU-J , 6/10KV , TECK REELINGFLEX , TLJV-(N)GFLGOU-STE电缆 , GHEFR 8.7/15KV高压卷盘电缆 , 拖曳光缆 , TL-YCD拖令电缆 , TL-YCK , CHAIN-HiFLEX605 , (N)TMCWOU , H07RN-F , LIICY

上海科邦NSHTOU线缆 , NSHTOU

上海科邦特种电缆厂

公司声明 : 有问题的电缆绝不出货 , 严把质量关

公司理念 : 服务用户 , 诚信经营

公司宗旨 : 把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址 : 上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号