

镀锌白铁皮风管加工 西湖区铁皮风管加工 椿华施工质量好又美

产品名称	镀锌白铁皮风管加工 西湖区铁皮风管加工 椿华施工质量好又美
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司承接杭州厨房排烟，杭州食堂排烟，杭州车间排烟，杭州厂房排烟，杭州酒店火锅店餐厅排烟通风，杭州厂房通风，杭州地下室通风等通风工程，承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，建德市，桐庐县，淳安县，主营产品：共板法兰风管，螺旋风管、镀锌板、机制通风管、角铁法兰风管、插头风管、不锈钢风管、异性管配件、角铁框、圆法兰、静压箱、角铁槽钢、水槽等。欢迎来电咨询。

安装共板法兰风管时需要注意一些问题：

- 1、角铁法兰风管装置前应对其外观进行进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。装置停登时，应将风管端口关闭。
- 2、角铁法兰风管接口不得装置在内墙内或楼板里，风管沿墙体或楼板装置时，距墙面、楼板宜不大于150mm。
- 3、风管内不得敷设各种管道、电线、或电缆，室外立管的固定拉索禁止在避雷针或避雷网上。风管与建筑结构的风道的衔接接口，应顺气流方向刺进，镀锌白铁皮风管加工，并应采纳密封办法。
- 4、装置角铁法兰风管的时候要留意，衔接件是一定要加润滑油的，这样既能够避免衔接件生锈，并且对衔接件的装置也是有优点的，装置时，角铁法兰上的每条螺丝都要上紧，避免螺母在运用或震动时掉落。
- 5、风管穿过需求关闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6 mm 的预埋管或防护套管，西湖区铁皮风管加工，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体诬害的柔性资料封堵。

6、角铁或加固筋的加固，其高度应小于或等于风管法兰高度，摆放应规整，间隔应均匀对二层胶带缠绕螺栓圆形风管刺进衔接螺栓螺母角铁铆钉角钢法兰衔接按扣式咬口联合角咬口横方向纵方向铆钉与风管衔接加强筋补强筋角铁补强角铁框中间补强称，且不大于220mm，与风管的铆接应结实。

杭州椿华通风设备工程有限公司承接杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道，杭州风管加工，杭州食堂排烟，白铁皮风管定制加工，杭州车间排烟，杭州厂房排烟，杭州酒店火锅店餐厅排烟通风，杭州厂房通风，杭州地下室通风等通风工程，承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，镀锌铁皮风管加工厂，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，欢迎来电咨询。

机械排烟系统只能用角铁法兰风管连接吗？

一般像这种机架都是采用角钢连接法兰而进行连接，因为是排烟系统，所以其他连接方式不可靠，就可靠性而言一般采用型材加标准法兰及螺栓进行连接！

角铁法兰风管是什么样子的，和镀锌钢板风管有什么不同

镀锌钢板风管有法兰连接和无法兰连接两种的。角铁法兰风管就是镀锌钢板风管的法兰用角铁制作的，是风管连接的一种。一般大风管有法兰，小风管无法兰。

角铁圆法兰同不锈钢圆形圆法兰相比具有多种突出特点，下面就来一起了解下吧！

在我公司经过长时间研究与改善的形式下，所供应的角铁圆法兰具有安装简便，坚固耐用的特点，我单位生产的圆法兰保证90度不翻边，保证直径误差不超1毫米，螺丝孔可随意互换。产品属性承接各种规格直径的定做，承接大订单及外贸订单，角铁圆法兰广泛应用于暖通空调管道的连接，具有安装简便，坚固耐用的特点，我单位生产的角铁圆法兰保证90度不翻边，保证直径误差不超1毫米。

镀锌白铁皮风管加工-西湖区铁皮风管加工-椿华施工质量好又美由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。镀锌白铁皮风管加工-西湖区铁皮风管加工-椿华施工质量好又美是杭州萧山椿华通风设备安装维修部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。