

交联聚乙烯控制电缆 WDZC-KYJY 低烟 无卤无毒 无腐蚀 厂家供应

产品名称	交联聚乙烯控制电缆 WDZC-KYJY 低烟 无卤无毒 无腐蚀 厂家供应
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:WDZC-KYJY 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

交联聚乙烯绝缘控制电缆 WDZC-KYJY

低烟无卤控制电缆该产品低烟、无卤无毒、无腐蚀（无公害电缆）阻燃要求作为控制监控回路等场合使用
一、生产标准 二、技术性能 该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332标准设计 三、性能要求
成束燃烧A类或B类、（炭化部分高度）： 2.5m 不延燃（未烧损距离）： 50mm 浓烟度（zui小透光率） 60% HCL含量度 0.5mg/g 四、型号名称 型号电缆名称 WDZ-KYJY铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃控制电缆

WDZ-KYJYR铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃控制软电缆WDZ-KYJYRP 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃屏蔽控制软电缆 WDZ-KYJYP2 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃铜带屏蔽控制电缆 WDZ-KYJYP3 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

WDZ-KYJYP22 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃屏蔽钢带铠装控制电缆

WDZ-KYJYP2-22 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃铜带屏蔽铠装控制电缆

同时我公司还生产WDZA型WDZB型WDZC型WDZN型DWZ型DWZR型WZR型WDZR型 WLZR型WLD型低烟无卤阻燃控制电缆低烟无卤电缆指不含卤素（F、Cl、Br、I、At）、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾（如：卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等）的环保型电缆。

其中卤素指针为：所有卤素的值 50PPM（根据法规PREN 14582）

燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM（根据法规EN5067-2-1）

燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值 4.3（弱酸性）（根据法规EN-50267-2-2）

产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率 60% (根据法规EN-50268-2)

Pb<90PPM , Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM

用途：

该产品阻燃性能，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出，广泛应用于核电站、地铁车站、交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所。

低烟无卤电线特性：

低烟无卤电缆

(1) 抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm²，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm²；

(2) 具有良好的耐候性 (-30 ~105) ；

(3) 具备良好的柔软度 (硬度为80—90) ；

(4) 具有非移性 (因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性) ；

(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟 (会产生少量白色烟雾) ；

(6) 具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为10¹²~10¹⁵ /cm³，低烟无卤电线大于10¹⁶ /cm³；

(7) 具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；

(8) 具有良好的弹性和粘性。