

理士蓄电池DJ2000 2V2000AH光伏48V电池组更换

产品名称	理士蓄电池DJ2000 2V2000AH光伏48V电池组更换
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:DJ2000 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

理士蓄电池DJ2000 2V2000AH光伏48V电池组更换

EOCH(理士)蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点:寿命长，正常使用情况下，LEOCH电池D)系列浮充设计寿命可达16年，D IM及DW系列浮充设计寿命可达12年。自放电率极低。在25 室温下，静置28天,自放电率小于1.8%，容量充足。保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~60 的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封件，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放立放使用。理士蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护，导电性好、采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。充电接受能力强，可快速充电，容量恢复省时省电。安全可靠的防爆排气系统，可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

理士蓄电池DJ2000 2V2000AH光伏48V电池组更换

传用治明:6载电沙长时自欧害=不要为电冰补东电量就害半年电池东欧一次，决是-人环"使用过得中，是把电成干再东电，对电地影很大,要手充电，充满为上，但地不要过东、过动电包装:为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装:1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。运输:样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收的方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。始收不营采用感种方运货物,请客和收路人一定在承远单的当害人在场当场查收货，查看外包装,是否品，变形，是治水，小从可拿起来果动,内的是否有图落，用手一大的是否有脑重办现经等，保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。

若接触不牢，程度较轻，会发生导电不良，使其线路接触部位发热，线路损耗较大，输出电压偏低，影响电机功率，使行驶里程减少或不能正常骑行;若在接线端子部件接不牢(绝大多数故是在接线端与连线接头部位)，端子会大量发热，影响端子与密封胶的结合，时间一长就会发生漏液"爬酸"现象。若在行驶过程或充电过程中出现接触不牢，可能产生断路，断路时会产生强烈的火花，可能点爆蓄电池内部的可爆气体(特别是刚充好电的蓄电池，因电池内可爆气体较多，且蓄电池电量足，断路时火花较强烈***)的可能性相当大。

针对大部分大中型UPS，规范型号规格电缆由上而下，UPS机柜的自然通风进风口坐落于机柜的之前或侧边排气口坐落于机柜的上方或反面。因此，在安装UPS以前，务必保证您的网站达到安装标准。客户应用拖盘电缆时，电缆务必由下而上应用，当场不可以在机柜箱里再度开洞，因而UPS机器设备可能出现的问题。

(2)UPS电气系统应安装在气体充裕、清凉、湿度低、并没有尘土的洁净气体的实际操作环境中。一般UPS容许的温度范围在0到40中间。可是，假如条件允许，应先工作温度操纵在35下列。除此之外，UPS运营的屋子里不可储放易燃性、易燃易爆或刺激性汽体或液态的物件。(3)严禁在有金属材料导电率的尘土的工作中环境中安装UPS。不然，机器设备可能发生短路故障不正确。此外，不可以将UPS放到热原周边。

(4)UPS电池组是不是配有带温度补偿的充电头。为了能保证蓄电池组的使用寿命,蓄电池室的环境温度务必操纵在20~ 25中间。