

# LOUPOWER蓄电池6-GFM-120 12V120AH/20HR办公自动化系统

产品名称	LOUPOWER蓄电池6-GFM-120 12V120AH/20HR办公自动化系统
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:莱力 型号:6-GFM-120 类型:阀控式 密封 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### LOUPOWER蓄电池6-GFM-120 12V120AH/20HR办公自动化系统

LOUPOWER蓄电池应用领域：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机、IT设备及OA设备UPS电源/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械各类信号系统

### 6-GFM系列规格表

电池型号	电池规格(V)	额定容量(Ah)	外形尺寸(mm)			
长	宽	槽高	总高			
6-GFM-1.2	12	1.2	97	43	52	58
6-GFM-2.3	12	2.3	179	35	60	66
6-GFM-4	12	4.0	90	70	101	107
6-GFM-7	12	7.0	150	65	94	101
6-GFM-10	12	10	151	98	95	101
6-GFM-12	12	12	151	98	95	101
6-GFM-17	12	17	181	76	167	167
6-GFM-24	12	24	165	125	177	179
6-GFM-38	12	38	196	165	176	178
6-GFM-40	12	40	196	165	176	178
6-GFM-50	12	50	257	166	170	176
6-GFM-65	12	65	322	167	170	175
6-GFM-80	12	80	288	171	216	227
6-GFM-100	12	100	377	174	217	227

6-GFM-120	12	120	407	174	216	227
6-GFM-150	12	150	497	203	225	247
6-GFM-200	12	200	497	259	224	247

LOUPOWER蓄电池产品特征 1.

- 容量范围 (C20) : 7Ah—200Ah (25 ) 2.
- 电压等级 : 12V 3. 自放电小 : 2%/月 (25 ) 4.
- 良好的高率放电性能 5.
- 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25 ) 6.
- 密封反应效率 : 98% 7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45

莱力蓄电池注意事项：1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) UPS的输出负载控制在60%左右为，可靠性高。4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电，这样可以延长电池的使用寿命。6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。