

板式空气预热器生产厂家 金鹏热能 上海板式空气预热器

产品名称	板式空气预热器生产厂家 金鹏热能 上海板式空气预热器
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

空气预热器和省煤器有何区别

其实省煤器和空气预热器的作用在节能降耗方面是一样的。空气预热器往往对于烟气和空气，烟气和蒸汽的烟气余热回收方面带来的经济效益是不容忽视的。下面我来分别为大家介绍一下：

省煤器

省煤器的结构：一般为蛇管式换热器，它是由许多并列的蛇形无缝钢管和进、出口联箱组成的。管外径一般为25-38mm，由给水泵送来的给水送入管内与管外的烟气进行换热之后提高温度，然后送入汽包。

烟气一般自上而下流动，使烟气与水逆向流动，增加传热温度，提高传热效果。

空气预热器的结构

空气预热器一般分为管式和板式。一般板式空气预热器的造价比管式空气预热器的造价低，且板式的换热、热损失小等优点。两者都为间壁式传热方式。

搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，上海板式空气预热器，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

1、当燃料有较大变化、锅炉在低于25%额定负荷下长时间运行、回转式空气预热器烟气侧压差增加、烟囱连续冒黑烟以及停炉前，板式空气预热器实力厂家，应缩短吹灰周期或手动增加吹灰次数，以减少可

燃物沉积，必要时可停炉用水冲洗。

2、停炉后风机应继续运转，当烟气进口温度降至150°C以下时方能停止空气预热器运行。若发现温度有急剧上升现象，须立即做好灭火准备。

3、空气预热器出入口烟 / 风挡板，应能关闭严密。

空预器对锅炉余热回收工作原理

板片的凹凸形成了宽流道和窄流道，板式空气预热器厂家，空预器的不同冷、热介质分别进入不同流道内，两种介质间壁式进行热量传递。康景辉空预器厂家针对换热板片的压制要求也很严格，板式空气预热器生产厂家，加工设备压力机压制均匀，在这方面不会对换热效果产生影响。

锅炉余热回收率高达百分之九十七以上，是当前针对锅炉余热回收的选择。

当然了，空气预热器是针对气气、气液等的加热作用来命名的，同时也可以进行冷凝、冷却用。根据不同的工况要求，选择不同的换热器。

板式空气预热器生产厂家-金鹏热能-上海板式空气预热器由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。金鹏热能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！