

KG-B19气动打包机 加油位置 你知道吗

产品名称	KG-B19气动打包机 加油位置 你知道吗
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:KG-B19 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

KG-B19手提式气动打包机 是我公司自主研发生产一款手持式便携捆扎机，主要针对砖厂，建材厂，板材厂，木地板，瓷砖等等产品打包出货使用，B19气动打包机是一款手提式打包机，具有以下特点和优势，B19气动打包机设计轻巧，机身重量为3.82KG，方便工人随身携带和操作，该设备适用于多种带宽和带厚，具体为13mm~19mm的带宽和0.5mm~1.2mm的带厚，可以应对不同规格和材质的打包需求，B19气动打包机采用摩擦热熔的连接方式，可以快速、有效地完成打包工作，提高生产效率，机身采用工程塑料加优质合金制造而成，具有耐磨、耐摔的特性，可以确保设备在恶劣的工作环境下仍能稳定运行，B19气动打包机添加了防滑手柄，符合人体工程学设计，减小了工人重复操作的负担，提高了操作舒适度，B19气动打包机无需配合打包扣使用，能在一定程度上降低生产成本，由于其高效、稳定和便携的特点，B19气动打包机在钢铁、铝业、电子、汽配、建材等多个行业都有广泛的应用。

KG-B19/A25气动打包机规格书：

名称：气动打包机

型号：KG-B19

品牌：KGPACK

产地：进口配件/深圳装配

带料：PP/PET打包带

宽度：13-16-19mm

厚度：0.6-1.2mm

拉力：3800N

气源：0.6-0.9兆帕

拉紧方式：按键拉紧

做扣方式：摩擦粘合

接头拉力：打包带本体强度88%

机器尺寸：280 × 160 × 180mm

机器重量：3.2kg

包装毛重：4.8kg

名称：气动打包机

型号：KG-A25

品牌：KGPACK

产地：进口配件/深圳装配

带料：PP/PET打包带

宽度：13-16-19-25mm

厚度：0.6-1.2mm

拉力：4000N

气源：0.6-0.9兆帕

拉紧方式：按键拉紧

做扣方式：摩擦粘合

接头拉力：打包带本体强度90%

机器尺寸：280 × 160 × 180mm

机器重量：3.3kg

包装毛重：4.8kg

使用KG-B19气动式打包机 需要哪些配套设备：

- 1、空压机：这是气动打包机的核心动力源。空压机需要提供稳定且足够的气压，通常要求平均气压在6.0kg以上。如果气压不足，打包机可能会出现收紧带慢、熔接扣时间长等问题。
- 2、气源管道及连接设备：为了确保空压机与气动打包机之间的稳定气压供应，需要有良好的气源管道及相应的连接设备。如果气源管道存在漏气或过长（如空压机房与打包场地距离过远），可能会影响打包机的正常工作。
- 3、工作台或支架：为了方便操作和固定打包机，通常需要配备一个工作台或支架。这样不仅可以提高工作效率，还可以确保操作人员的安全和舒适。
- 4、打包带：气动打包机需要使用适当的打包带进行打包操作。根据打包机的规格和要求，需要选择合适的带宽和带厚。
- 5、维护工具：为了确保气动打包机的持续稳定运行，需要定期对其进行保养和维护。因此，需要配备相应的维护工具，如润滑油、清洁布等。