

低烟无卤控制电缆WDZ-RYY 3*1.5 规格型号支持定制

产品名称	低烟无卤控制电缆WDZ-RYY 3*1.5 规格型号支持定制
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:WDZ-RYY 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

低烟无卤操纵软电缆WDZ-RYY 3*1.5

产品名字：低烟无卤电缆线WDZ-RYY型号规格：WDZ-RYY WDZ-RYYP WDZ-RVV WDZ-RVVP低烟无卤电缆线WDZ-RYY商品产品执行标准:GB/T5023-2008 GB/T19666-2005应用领域：用以地铁站、多层建筑、隧道施工、大型商场、剧场、大中型发电厂、化工企业及主要的厂矿企业等对电缆线阻燃性特点需要高及点燃时规定低烟无卤电缆和无卤素的场地，作运输电磁能路线用。电缆线的无卤素低烟无卤电缆特点在发生火灾时，具备扩散速度比较慢，浓烟浓度值低，能见度高，有害物质释放出来量小，有利于员工的消防疏散。点燃废气的腐蚀小，也预防了对仪器设备 机器设备的危害；无卤素的特点使电缆线原材料在抗老化和耐紫外光以及它辐照度特性进一步提高，进而增加电缆线的使用期限应用特点1.电缆线额定电流450/750V2.电缆线长期性环境温度：聚乙烯绝缘层不超过70 高密度聚乙烯绝缘层90 3.强烈推荐弯曲半径：无电缆应不小于线缆直径的6倍，有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的线缆应不小于线缆直径的12倍。4.安装铺设温度应不少于0

变频电缆

KVV KVVP KVVVP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVVP2-22-1

ZRKVVP2-22-1、KYJV、KYJVP KVVP-22 NH-KVV NH-KVV22 KVV32

通信电源用阻燃性软电缆(通讯设备电源插头)

ZA-RVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR

ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP RVVZ22 ZA-RVV22

