

# LK7142高精密程控交直流耐压绝缘仪 程控精密安规测试仪

产品名称	LK7142高精密程控交直流耐压绝缘仪 程控精密安规测试仪
公司名称	宁波市鄞州日晋检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日晋仪器 型号:LK7142
公司地址	宁波市鄞州区邱隘镇回龙工业区
联系电话	0574-88203280 18868775939

## 产品详情

### 简要介绍

LK7142系列程控精密安规测试仪是采用全新的测试技术和pmw开关放大电路，输出电压更稳定，电流更大，全量程补偿输出使仪器的测试更加精准，配以128×64点阵显示器和丰富的人机对话界面，使得该款仪器具备了更加强大的功能。

### 性能特点

大型128×64点阵液晶显示器 电压按时间梯度上升，寻找分析击穿点 电流上下限设定  
前面板软件校正 安全防电墙检测功能 具有电弧侦测功能 键盘锁定功能 30组测量记忆模式  
测试时间、电压、电流、电阻同时显示 rs485、plc、输入输出接口  
人性化设计、菜单操作、界面友好

### 技术指标

LK7142交直流耐压绝缘测试仪 价格：5000元 LK7140交直流耐压测试仪  
价格：4380元 LK7132交流耐压绝缘测试仪 价格：4500元 LK7130交流耐压测试仪 价格：3500

型号	LK7130	LK7132	LK7140	LK7142
输出电压	0~5kv(ac) ± (2%+5v)		0~5kv(ac) 0~6kv(dc) ± (2%+5v)	
交流电流上限	0~20.00ma ± (2%+2counts)		0~20.00ma ± (2%+2counts)	
交流电流下限	0~9.999ma ± (2%+2counts)		0~9.999ma ± (2%+2counts)	
直流电流上限	-----		0~7500ua ± (2%+2counts)	
直流电流下限	-----		0~999.9ua ± (2%+2counts)	
绝缘电阻测试电压	-----		30~1000v ± (2%+5v)	30~1000v ± (2%+5v)
绝缘电阻	仅7132、7142有此项功能 0.1~9999m 范围：(1-1000)m 准确度：±(2%±2cou			

	nts) at500v ~ 1000v dc范围：( 1000-9999 ) m 准确度：± ( 5% ± 2counts) at500v ~ 1000v dc范围：( 1-1000 ) m 准确度：± ( 8% ± 2counts) at30v ~ 500v dc
液晶显示器	大型128 × 64点阵液晶显示器
测试时间	0.1 ~ 999.9s
遥控装置	rs232、plc接口、输入输出接口
测试报警	蜂鸣器、指示灯
校正方式	软体校正
记忆装置	可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值
温度/湿度	0 c ~ 40 c/ 75%rh
尺寸/重量	w × h × d:215mm × 89mm × 370mm /10kg
标准附件	lk26002a

本产品的加工定制是是，品牌是日晋仪器，型号是LK7142，尺寸是215mm × 89mm × 370mm ( mm )