

OEM/批发 在线TDS电导表纯水电导仪器 水处理TDS测控

产品名称	OEM/批发 在线TDS电导表纯水电导仪器 水处理TDS测控
公司名称	哈尔滨亿唐科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TECH/中性 型号:多种/中性/可订制
公司地址	哈尔滨市道里区兆麟街25号1栋4单元203室
联系电话	0451-87680006 13796821278

产品详情

dc-300型电导率监测控制仪是专门用于检测溶液中电导率参数的精密仪表，精准稳定，漂移小，人性化语言式菜单，易于操作掌握，可根据被测水样电阻率的大小范围，选配电极常数为0.01、0.1、1.0或10的电极，采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。

产品广泛应用于热电、化工化肥、冶金、环保水处理工程、制药、生化、食品、地下水、循环水、自来水等溶液中溶解氧值的连续监测、自动化控制及超标报警

测量范围	0.01 ~ 20 μ s/cm (配0.01电极) ; 0.1 ~ 200 μ s/cm (配0.1电极) ; 1.0 ~ 2000 μ s/cm (配1.0电极) ; 10 ~ 20000 μ s/cm (配10.0电极) ;
分辨率	0.001 μ s/cm 0.1
测量精度	$\pm 1.0\%fs$, ± 0.3
控制方式	2组继电器no/off控制
信号输出	4-20ma rs485(选配)
声讯报警	开启/关闭
温度补偿	自动温补/手动设置
供电电源	220v/110v/24v/12v (选配)
外形尺寸	96 * 96 mm (开孔91*91mm)

可选配电极：

更多产品：

本产品的加工定制是是，品牌是TECH/中性，型号是多种/中性/可订制，测量范围是0-20000us0-20ms，测量精度是1%FS，分辨率是0.01，电源是110/220V/24，尺寸是96*96（mm），用途是在线监测控制TDS电导率，输出是4-20mA/RS485