

DDS-320型 台式电导仪 水质快速测试仪

产品名称	DDS-320型 台式电导仪 水质快速测试仪
公司名称	深圳市绿生态科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:DDS-320型
公司地址	深圳市南山区工业八路272号桃花源11栋15C
联系电话	0755-66805310 13923840557

产品详情

dds-320型台式电导仪

产品介绍:

仪器用于精确测量各种液体介质的电导率，当配以0.1、0.01规格常数的电导电极时，可以精确测量高纯水电导率。仪器广泛适用于各领域的科研和生产。仪器特别设计（0~2×10⁵）μs自动六档量程测量，使测量误差最小。采用高性能微机芯片，大屏幕液晶多参数显示电导率测量、电阻率测量、tds测量、盐度测量、温度测量 自动校准、自动量程切换、自动温度补偿（0~100℃） 可接0.01；0.1；1；10四种规格常数的电极 rs-232通讯口

其他说明:

主要技术参数1.仪器级别：0.5级 2.测量范围：电导率：（0~1.999）μs；
（2.0~19.99）μs； （20.0~199.9）
μs； （200~1999）μs； （2.0~19.99
）ms； （20.0~199.9）ms *使用规格常数10的电极
盐度：0~80.0（ppt） 温度：-5.0~105.0（℃） 3.电子单元基本误差：
电导率：±0.5（fs） 盐度：±0.1（ppt） 温度：±0.3
（℃） 4.电子单元稳定性：±0.3（fs） 5.温度补偿系数：0.0~10.0（%） 6.温度补偿范围：0~100
（℃） 7.电源：dc 12v *配电源适配器 ac220v/dc12v

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是DDS-320型，测量范围是μS自动六档量程测量，测量精度是±0.5（FS），电源是DC12V