

VS - 020振动速度传感器：

产品名称	VS - 020振动速度传感器：
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:航振 型号:VS - 020振动速度传感器
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

振动速度传感器 型号：vs - 020.

热线电话：021-51079279.18016439309

vs - 020型传感器是惯性式传感器，它利用磁电感应原理把振动信号转换成电压信号。它主要由磁路系统、线圈组件、弹簧阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有两个线圈组件，磁钢用弹簧悬挂于壳体。当传感器在工作频率范围内工作时，线圈与磁钢产生相对运动，线圈切割磁力线，产生感应电动势（感应电压），该电压正比于机壳的振动速度。技术参数 1．灵敏度：45mv/mm/s \pm 5%（温度20 时，在60hz时测得） 2．最大可承受加速度：10g 3．测量范围：2mm（峰 - 峰值） 4．频率响应：10 ~ 300hz 5．环境温度：-30 ~ 100（相对湿度： 90%） - 30 ~ 15 0（vs - 020h [h表示高温型传感器]） 6．测量方法：垂直或水平- 7．重量：180g 8．固定螺孔：m10 \times 1.5 \times 10（深） 9．外形尺寸： 28 \times 78mm

订货指南

vs-020 - a - b - c

名称	代号	vs-020	vs-020h
仪表型式		普通型	高温型
安装螺纹	a	01 : m8 × 1 × 8	01 : m8 × 1.25 × 8
电缆长度	e	02 : m10 × 1 × 10	03 : m10 × 1.5 × 10
电缆是否铠装	c	05 : 5m	10 : 10 m
		01 : 非铠装	02 : 铠装

本产品的加工定制是是，品牌是航振，型号是VS - 020振动速度传感器，测量范围是2mm，测量精度是5%，尺寸是33x75（mm），用途是壳振