

20千瓦柴油发电机降低废气

产品名称	20千瓦柴油发电机降低废气
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

20千瓦柴油发电机降低废气的三相定子绕组规则分布在电机的定子槽内，相互间间隔120°电角。转子是发电机的旋转磁场。当转子旋转时，由于定子绕组与磁力线的相对切割运动，在三相绕组中产生同频率、等幅值、相位差120°电角的三相电动势。交流发电机定子绕组中电动势的大小与各相绕组串联匝数和转子转速有关：匝数越多，转速越高，电动势越高。

20千瓦柴油发电机降低废气

型号:TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：20KW
- 2.备用功率：22KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：400v
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：箱体式

.....

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1400*710*1000

注意事项：高温环境下功率有轻微折损

20千瓦柴油发电机降低废气并网柜的核心控制是柴油发电机的转速和电压。系统向发电机发送调节信号，发电机调速板向电子油泵发送信号，让电子油泵控制柴油供给量的大小，从而控制柴油机的转速，从而实现频率控制。

除了并网时需要控制外，运行时还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出，调节发电量。利用发电机的输出电压来调节无功功率输出，以满足并网要求，使并网柜能够稳定地并联运行发电机，提供稳定的供电。