

# JTW-LD-PTA300P/105缆式线型感温火灾探测器 可恢复式定温 屏蔽/防爆型

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | JTW-LD-PTA300P/105缆式线型感温火灾探测器<br>可恢复式定温 屏蔽/防爆型 |
| 公司名称 | 深圳市鸿博创新科技有限公司                                  |
| 价格   | 10.00/米  |
| 规格参数 | 品牌:圣敏<br>型号:JTW-LD-SM3003C<br>产地:深圳            |
| 公司地址 | 深圳龙华福城新和社区2号                                   |
| 联系电话 | 19820818901 19820818901                        |

## 产品详情

### 一、JTW-LD-PTA300P/105缆式线型感温火灾探测器功能特点

预留二次报警功能：常开无源触点输出；用户可根据需求进行二次报警功能输入配接

感温电缆内置抗干扰金属屏蔽层，抗电磁干扰能力强

信号处理采用隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所

感温电缆选用金属编织屏蔽/防爆型，抗强电磁干扰能力强

信号处理器内置高性能MCU,采用智能算法，具有高可靠性、高稳定性

### 二、JTW-LD-PTA300P/105缆式线型感温火灾探测器技术参数

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 型号名称     | JTW-LD-PTA300P/105<br>缆式线型感温火灾探<br>测器 |
| 品牌类型     | 普泰安<br>可恢复式定温<br>屏蔽/防爆型               |
| 报警动作温度   | 105 ± 10%                             |
| 预留二次报警功能 | (报警动作温度+20 )                          |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
|                   | ± 10%                            |
| 感温电缆芯数            | 2芯                               |
| 感温电缆可承受拉力         | 200N                             |
| 感温电缆使用长度          | 400m                             |
| 信号处理器/终端处理<br>器材质 | 阻燃ABS                            |
| 信号处理器使用环境<br>温度   | -40 -+70                         |
| 感温电缆使用环境温<br>度    | -40 -+75                         |
| 火警输出              | 常开无源触点输出，<br>触点容量DC24V/1A        |
| 故障输出              | 常开、常闭无源触点<br>输出，触点容量DC24<br>V/1A |
| 防护等级              | 信号处理器IP66、感<br>温电缆IP67           |