

台湾泰仕TES-2360 TES-2712 LCR数字式电表

产品名称	台湾泰仕TES-2360 TES-2712 LCR数字式电表
公司名称	东莞市莞城博晟电子经营部
价格	面议
规格参数	类型:LCR数字式电表 品牌:TES/泰仕
公司地址	中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号
联系电话	86-076913414391077 13414391077

产品详情

商品名称：lcr 数字式电表tes-2360		lcr 数
lcr 数字式电表tes-2360的报价：市场价格:¥ 0000 ，折扣价格：		
lcr 数字式电表tes-2360产地：台湾		
lcr 数字式电表tes-2360资料下载：		
lcr 数字式电表tes-2360特性：		
自动关闭电源3 3/4位液晶显示, 4000 count dmm with peak hold频率测量(自动换文件)电感,电容,温度测量(diode type)		
lcr 数字式电表tes-2360参数：		
电压 (ac/dc)		
档位	400m/4/40/400/750v(ac)/1000v(dc)	
准确度	dc - 0.5% rdg + 1dgtac - 1% rdg + 3 dgts	
分辨率	0.1mv (ac/dc)	
输入阻抗	10m	
过载保护	1100vdc & 800vac	
电容		
档位	4nf/40nf/400nf/4 μ f/40 μ f/400 μ f	

准确度	3% rdg + 10 dgts
分辨率	1pf
电阻 ()	
檔位	400/4k/40k/400k/4m/40m
准确度	0.8% rdg + 2 dgts
分辨率	0.1
过载保护	500v dc/ac(also for continuity & diode test)
电流 (ac/dc)	
檔位	400 μ /4m/40m/400m/10a (ac/dc)
准确度	dc - 1% rdg + 1dgtac - 1.2% rdg + 3 dgts
分辨率	0.1 μ a (ac/dc)
过载保护	0.5a/250v fuse & diode (ac/dc)
电感	
檔位	4m/40m/400m/4h/40h
准确度	5% rdg + 10 dgts
分辨率	1 μ h
温度	
檔位	150 & 302
分辨率	0.1 & 0.1
sensor	diode type (com & v terminal) (-) (+)
频率	
自动换档	4k/40k/400k/4000khz
准确度	0.5% rdg + 1dgt
分辨率	1hz
灵敏度	1v
逻辑准位	1 “ ” display: 2.4 ± 0.3v0 “ ” display: 0.7 ± 0.3v
最小检测脉冲	25ns
电容	
檔位	20u/2 μ /200 μ /200n/20n/2000pf
准确度	3% rdg + 10 dgts
操作及储存温湿度	0 to 40 < 80% r.h.-10 to 60 < 70% r.h.
电源	one 9v battery
尺寸及重量	187mm(l)x88mm(w)x37mm(h) & 374g
附件	测试棒(一对),电池,使用说明书,备品保险丝

商品名称：lcr数字式电表tes-2712

lcr数字式电表tes-2712的报价：市场价格:¥ 0000 ，折扣价格：

lcr数字式电表tes-2712产地：台湾

lcr数字式电表tes-2712资料下载：

lcr数字式电表tes-2712特性：

3 1/2 lcd峰值锁定及读值锁定功能电感,电容及欧姆测量

lcr数

lcr数字式电表tes-2712参数：	
电压 (ac/dc):	
档位	200m/2/20/200/1000vdc/750vac
准确度	dc - 0.5% rdg + 1 dgtac - 1% rdg + 5 dgts
分辨率	0.1mv
输入阻抗	10m (min)
电流:	
档位	200 μ /2m/20m/200m/20a
分辨率	0.1 μ a
开路电压值	dc - 1% rdg + 1dgtac - 1.2% rdg + 3dgt(50-500hz)
电感:	
档位	200 μ /2m/20m/200m/20a
分辨率	10 μ h
准确度	5% rdg + 10 dgts
电容:	
档位	2000p/200n/2 μ f/20 μ f
分辨率	1pf
准确度	3% rdg + 10 dgts

本产品的加工定制是否，类型是LCR数字式电表，品牌是TES/泰仕，型号是TES-2360TES-2712