

# 加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱

产品名称	加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱厂家简介：

加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱厂家 -北京福意电器有限公司以科学为指导方针，以质量保障为生命，本着、、团结、守信的态度，为广大用户提供更好的产品和。公司坚持以用户上，永恒和。以优良的产品及回报您的与厚爱！我们希望进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱参数：

加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱：特点：

微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围： $\pm 1$  控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度更加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。 外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。

同时赢得外诸多福意联恒温、冷藏设备等等。的青睐。本公司拥有雄厚的科研力量

，众多的人才。使用户不仅能拥有的设备，同时更前沿的优良。本着“质量靠前，客户上”的原则，

加温造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L影像恒温箱