

# 武威工字钢 鑫合正钢管 不锈钢工字钢

产品名称	武威工字钢 鑫合正钢管 不锈钢工字钢
公司名称	山东鑫合正金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城辽河路东首工业园
联系电话	13869508600 13869508600

## 产品详情

### 工字钢

一般人对于钢管、钢丝、钢板、钢筋等钢材可能比较了解，轻型工字钢，但对于工字钢的了解可能比较少，不锈钢工字钢，这是因为工字钢在实际的生产和建设中的应用范围相对比较狭窄。工字钢顾名思义，是一种“工”字形截面型钢，上下翼缘内表面有倾斜度，一般为1：6，使得翼缘外薄而内厚，因此造成热轧工字钢在两个主平面的截面特性相差巨大，在应用中难以发挥钢材的强度特性。虽然热轧工字钢市场上也出现了加厚的工字钢，但热轧工字钢的结构已经决定了其抗扭性能短板。热轧工字钢截面受直压力好，耐拉，但是截面尺寸因翼板太窄，不能抗扭。在实际的应用中我们习惯把工字钢成为梁钢，这是因为工字钢较为主要的用途就是作为建筑物的梁的一种钢材。

### 工字钢

(2) 斜轧孔型系统。这种孔型系统是指工字钢孔型的两个开口腿不同时处于腰部的同一侧，腰与水平轴线有一夹角。

(3) 混合孔型系统。根据轧机和产品的特点，为充分发挥各自系统的优点，克服缺点，往往采用混合孔型系统，即两种以上系统的组合。如成品孔和成品前孔采用直腿斜轧孔型系统，其他孔型采用弯腿斜轧系统；或者粗轧孔采用直轧系统，后3~4个精轧孔采用直腿斜轧孔等。

工字钢的规格是用腰宽的厘米值来表示的，如10号工字钢，其腰宽为10cm。工字钢的种类有热轧普通工字钢、轻型工字钢和宽平行腿工字钢（H型钢）。我国热轧普通工字钢的腰宽为100~630mm，槽钢工字钢，表示为N.10~No.63，武威工字钢，腿内侧壁斜度为1：6。轧制工字钢的孔型系统有直轧孔型系统、斜轧孔型系统和混合孔型系统。此外，工字钢还可以采用特殊轧法。

(1) 直轧孔型系统。直轧孔型系统是指工字钢孔型的两个开口腿同时处于轧辊轴线的同一侧，腰与轧辊轴线平行的孔型系统。

其优点是轧辊轴向力小，轴向窜动小，不需工作斜面，孔型占用辊身长度小，在辊身长度一定的条件下可多配孔型。

武威工字钢-鑫合正钢管-不锈钢工字钢由山东鑫合正金属材料有限公司提供。武威工字钢-鑫合正钢管-不锈钢工字钢是山东鑫合正金属材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司还是从事重庆地质管，成都地质注浆管，广西隧道地质管的厂家，欢迎来电咨询。