

# 薄型钢结构防火涂料施工流程介绍

产品名称	薄型钢结构防火涂料施工流程介绍
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/ 体育馆/展览馆/ 机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m <sup>2</sup>
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

薄型钢结构防火涂料的优势环保薄型钢结构防火涂料是一种、环保的涂层材料。该涂料不含有害物质，不产生污染，符合国家环保标准。同时，该涂料的施工周期较短，可以缩短建筑物的施工周期。

薄型钢结构防火涂料施工流程介绍

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务

为您节省时间和成本。厚型钢结构防火涂料 厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7mm，小于等于45mm，呈粒状面，密度较小，热导率低，耐火限度在2h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料，因此其防火性能稳定，长期使用效果较好，但其涂料组分的颗粒较大，涂层外观不平整，影响建筑的整体美观，因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面，密度较小，热导率低或涂层中材料的吸热性，延缓了钢材的温升，保护钢材。这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等)，再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成，具有成本较低的优点。施工常采用喷涂，适用于耐火限度要求在2h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如：高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火限度均应达到3h，需采用该厚型防火涂料保护。薄涂膜型钢结构防火涂层应符合下列要求：1、涂层厚度应符合设计要求;2、无漏涂、脱粉和明显裂缝等，如有个别裂缝，其宽度不大于0.5mm;3、涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓等情况;4、颜色与外观符合设计规定，轮廓清晰、接茬平整。