

# 兵器库房通风门 格栅通风门

产品名称	兵器库房通风门 格栅通风门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离机械暗锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 库房通风门

通风门要求防盗等级1级，严格执行标准GJB2805B-2021，应符合下列要求：应符合下列要求：a)门的主体框架应为钢型材，双层栅栏结构，组成的栅栏采用直径不小于16mm的钢筋焊接而成，其单格尺寸不大于25cm\*6cm或12cm\*13cm，内设防蚊虫钢丝网。单个尺寸不大于1cm\*1cm，地面以上40cm部分栅栏内外应加焊3mm的防护钢板。通风门要有足够的强度，焊接牢固可靠，在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变形应不大于2cm。b) 每扇门铰链数量应不少于2个；c) 应在门内侧安装带锁门闩，门闩应在门的上下和开启边三个方向起作用。通风门为双扇门时，其中的一扇门应由门内侧的带锁门闩固定。门闩应为钢质结构，截面积应不小于490mm，有效伸出长度应不小于30mm；d) 应设置两把锁位置，一把外挂暗梁锁孔，一把内置挂锁孔。内置挂锁应符合下列要求：1) 设在门内侧隐蔽处；2) 锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行；3) 开锁孔尺寸应不大于10cm × 15cm，距挂锁中心的最近距离应不小于25cm，并设置带锁小门；4) 以挂锁为中心20cm范围内，应增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。

我公司主营防盗安防、泄爆抗爆系列以及具有综合防护功能的系列产品。主要产品包括：博物馆文物库房门、MABC级金库门、银行业务库、私人紧急避难室安全屋、兵器室枪弹库门、枪弹库通风门、舰艇式防潮密闭门（按GJB2805B-2021国军标标准）、密闭通风窗、防护门、通风门、防弹门、防爆泄爆系列（门窗墙按14J938图集制作）、防水防臭气密封门（水密门）、移动机房保密库门、气膜建筑应急气密门、保密室防盗门（GB17565-2022 四级）、地铁防淹门、熏蒸库门等安防产品。

