

混凝土空心砖厂家定制 东莞混凝土空心砖 广东任铭建材

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土空心砖厂家定制 东莞混凝土空心砖 广东任铭建材 |
| 公司名称 | 广东任铭建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市花都区花都永发路16号1栋2017房 |
| 联系电话 | 18007466156 18007466156 |

产品详情

实心砖墙就是规范砖砌体，空心砖墙是空心砖砌体。是烧结砖的一种。

烧结砖：凡以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重墙体的砖统称为烧结砖。依据原料不同分为烧结粘土砖、烧结粉煤灰砖、烧结页岩砖等。

烧结一般砖可用于建筑维护结构，砌筑柱、拱、烟囱、窑身、沟道及基础等。可与轻骨料混凝土、加气混凝土、岩棉等隔热材料配套使用，东莞混凝土空心砖，砌成双面为砖、中间填以轻质材料的轻体墙。

混凝土空心砖是一种常见的建筑材料，具有多种重要的作用：

结构支撑：混凝土空心砖可以用于构建建筑物的墙体和结构支撑系统，混凝土空心砖加工，为建筑物提供稳定和强度。

隔热保温：混凝土空心砖具有良好的隔热性能，可以有效减少热传导和热损失，提高建筑物的保温性能，降低能源消耗。

防火隔离：混凝土空心砖具有较高的耐火性能，能够有效隔离火灾蔓延，混凝土空心砖厂家定制，提高建筑物的火灾安全性。

噪音隔离：混凝土空心砖具有良好的隔音效果，混凝土空心砖公司，可以减少噪音的传递，提供良好的居住和工作环境。

混凝土空心砖

多孔砖或空心砖在运送和堆放过程中，要尽可能地削减磕碰。在装卸时要用夹具，不允许人为地用手将砖抛入运送车箱内，不能允许直接倾倒或投掷，形成产品外观损坏。多孔砖或空砖进入施工工地后应分类规整堆放，堆放高度不宜超越20皮砖。产品应放在地形较平坦、且能承受产品自身的荷载。

空心砖厂家浅谈空心砖基本要求：

1.空心砖砌筑墙体时一般平行地面。

2.空心砖常温下砌筑应提前1-1.5d洒水湿润，假如暂时洒水，则砖达不到规则湿度或砖表面存有水膜而影响砌体强度。砌筑时砖含水率宜控制在10%-15%范围内(含水率以湿润后水重占干砖分量的百分数计)。

3.墙砌至梁板底时，应留100-200mm空隙，待填充墙砌筑完至少距离7天后再进行斜顶补砌，将砂浆填实，或浇筑膨胀砼，防止梁板底呈现裂缝。

混凝土空心砖厂家定制-东莞混凝土空心砖-广东任铭建材由广东任铭建材有限公司提供。广东任铭建材有限公司是从事“页岩多孔砖，仿石透水砖，烧结砖等产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘建军。