

# 铜官山dn710PE给水管销售厂家免费咨询

产品名称	铜官山dn710PE给水管销售厂家免费咨询
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：徐州京通建材有限公司

在允许完成下管前准备工作基础上，下管时严格控制PE给水管的安装。一般管沟中心控制桩吊线找正，用水准仪控制标高，此管稳好后方开始全管的安装。根据不同的地质条件，下管时宜采用半机械吊装法，其中以吊车下管。下管时要采取措施防止杂质进入管子或管件内，dn710PE给水管销售厂家，管内不能存有残渣、布条、器具或其它杂物。铺管找正时可先测好尺寸立标志杆，按标准调整标高和坡度，标志杆要垂直在管线上方。每段有变坡度的管线至少要立三处标志杆。

组装PE给水管时，以上几点因素一定要考虑到，因为关系到施工问题，在组装的过程中，不管发现了什么问题，我们都必须及时处理，做好维护。

因此具体设备操作流程上都免不了管件，有管件的起承转合促使各个管道都井然有序有效的排序，为用户日常生活造成便捷舒服享受。冬天温度较低，施工队伍应能快速发掘壕沟，快速回填土，防止结冰对安装和回填土的干扰。相对来说pe管道的热熔还是比较轻松，这也是我们这一次选择使用钢丝网骨架PE管道作为给水管道的原因之一。

测量PE管材道中间线、开挖管沟边线及检查井部位；充足调研掌握开挖地段的土质、地下水位、现有地下管线的部位和标高，以确保施工质量、施工期及安全性，防止工程施工安全事故。PE管其实际轴向应力水平远比理论计算值低，而且其断裂伸长率一般都大于百分之500，弯曲半径可以小到管直径的20~25倍，是一种高韧性材料，对地基不均匀沉降的适应能力非常强。翻边均匀对称，高度适中，表面光滑无退化和凹凸痕，焊缝最低点高于管道表面，反弯试验焊缝不开裂。

pe给水管在水压试验后一定要记得消毒冲洗，因为在使用的过程中，经常会接触到不同的物质，必须要时刻消毒冲洗才能保持干净，具体的消毒分为下面事项。

- 1、冲洗时应保证排水管路畅通安全；
- 2、pe给水管道水压试验后，竣工验收前应冲洗消毒；
- 3、管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止；
- 4、pe给水管冲洗时，应避开用水高峰，以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。

pe给水管必须要时刻进行消毒冲洗，这不光是为了管材的质量能够长时间保持下去，更重要的是，因为做了消毒冲洗操作，所以后期清洗的时候就会更加方便。

铜官山dn710PE给水管销售厂家免费咨询由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司为客户提供“CPVC电力管,pe给水管,钢丝骨架复合管,双壁波纹管”等业务，公司拥有“CPVC电力管,pe给水管,钢丝骨架复合管,双壁波纹管”等品牌，专注于排水系统等行业。，在江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：窦总。