

固瑞克原装进口高压无气雾化286系列喷嘴286831大口径喷嘴胶棉嘴GRACO枪嘴枪咀

产品名称	固瑞克原装进口高压无气雾化286系列喷嘴286831大口径喷嘴胶棉嘴GRACO枪嘴枪咀
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:286831 产地:美国
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099 18024026099

产品详情

雾化喷嘴就是通过压力将液体涣散构成雾，雾化喷嘴是一种可以将液体以雾化的形式喷出，而均匀悬浮于空气中的一种喷嘴产品。

雾化喷嘴产品的工作原理是这样的：当水经过喷嘴排出，流经喷嘴孔边际时展开成液体层，因为空气动力的不安稳，将液体层断裂变成拉长了的管孔状的粗细的圆柱体，

然后变成液滴，液滴的直径巨细取决于液体层的厚度和均匀度，安稳的液体和决裂进程。其作业原理是经过内部压力，将内部的液体挤压进喷嘴中，雾化喷嘴内部放置有一

块叶片，高速活动的液体经过叶片的旋流腔构成雾，叶片的巨细厚薄.喷头的喷孔孔径，必定要与喷嘴配合，使液体冲击反弹后构成直径15-60微米左右的雾化颗粒，并经过

喷嘴出口喷出构成喷雾。

喷嘴将液体雾化的过程就是液体分解成细小的水珠，叫做滴，微滴或液体微粒。每一次喷发发生必定有规模巨细的液滴，而不是一种直径相同的均匀的液滴。液滴尺度的

规模与流体的性质，喷嘴的类型和喷发功能与喷发压力有关，也与喷发视点有一定的关系

雾化喷嘴的磨损主要体现为喷嘴流量的添加，并随同喷雾形状的反常。如具有椭圆形喷孔的扁平扇形喷嘴磨损后，喷雾形状会变窄。喷嘴流量的添加通常随同着体系压力

的下降，运用容积式泵的体系尤甚。

固瑞克高压雾化喷嘴

反向自清洗喷嘴是采用突破技术设计的新一代喷嘴！该系列喷嘴可大程度上满足用户长久以来对高性能喷嘴的要求；耐用、宽喷幅、可创造高品质的涂装效果。

手柄设计

- 箭头正向指示喷涂方向，反向则为自清洗状态
- 更易于旋握，便于插入喷嘴座和反向旋转

喷嘴尺寸号

- 凹凸设计凸显喷嘴尺寸号

定位销

- 确保喷嘴牢固的置于喷嘴座内
- 可将喷嘴快速定位在喷涂位置或者清洗位置

特殊的硬质合金

- “金质”硬质合金，专门为使当期应用场合达到佳性能而设计和制造

改进冲洗端设计

- 更容易清洗

新的主体设计

- 直接加大使插入和旋转时更用力
- 消除了现场油漆露出问题

XHD815-12个 / XHD519-4个 / / XHD617-1个 / XHD625-8个 / XHD417-3个 / XHD409-1个

XHD411-2个 / XHD717-1个 / XHD541-4个 / XHD855-2个

286831-15个 / 286315-20个 / 286423-2个 / 286115-2个 / 286721-1个 / 286729-4个 / 286211-2个
/

286821-1个 / 286723-1个 / 286827-3个

163519-7个 / 163925-3个 / 243281-3个

LTX515-14个 / LTX517-1个 / LTX519-1个 / LTX317-1个 / LTX511-1个 / LTX415-2个 /
LTX631-1个

GG3721-5个 / GG3413-2个 / GG4307-1个 / GG3519-1个 / GG4415-3个

LTX519喷嘴|乳胶漆喷嘴|乳胶漆喷咀