

非膨胀型钢结构防火涂料施工

产品名称	非膨胀型钢结构防火涂料施工
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的化涂料化工企业。

公司投资2000万占地面积15余亩，设有技术部、生产部、质量部、营销部财务部、人力资源部，售后服务部。建材市场放心产品企业，质量过硬重点推广产品企业。经过多年的发展本公司。

建材市场放心产品企业,质量过硬重点推广产品企业:产品有:膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料、饰面型防火料、木结构防火涂料，内、外墙乳胶等。

选择金涛	我们的产品优势 细节如下表
产品:	钢结构防火涂料
产品特点:	隔热阻燃，耐水 耐油，耐候性好等
施工方式:	喷刷、涂刷
净含量:	25KG
性质:	水性、油性
产品用途:	用于石化，体育场， 电厂，工矿， 写字楼，隧道等施 工。
选材：	严格选取材质， 货源充足，种类丰 富，厂家直销
阻火阻燃：	涂层遇火膨胀， 形成发泡状致密隔 热碳化层产品火烧

	时，不会产生浓烟与刺鼻性气味
检验合格：	所有产品出厂前都会经过严格检验，保证产品质量
施工方便：	厂家直供，施工方便大大节省了施工时间，提高了施工效率
可承接：	可按工程定制,满足各类施工需求,全国承接施工
厂家实力：	致力于钢结构防火涂料生产和施工于一体的企业

钢结构防火涂料施工方法：1.基面处理：清除工作面上的油污、灰尘和松散物，清洁瓷砖缝隙，确保无碎屑和积水。2.搅拌：将干粉按一定比例倒入盛有27% - 29%清水的容器中用，用电动搅拌器低速搅拌，边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆（似膏状）静置3 - 5分钟，再搅拌1 - 2分钟即可使用。3.填缝：用填缝工具将填缝料沿对角方向完全缝隙内，注意不得留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。4.清洗：待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洁干净。施工后3天内尽量避免强烈阳光直射，建议在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护

厚型钢结构防火涂料材料相关知识，蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质，具有层状结构，层间有结晶水。它受热膨胀时，会像水蛭一样蠕动，故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选，在850~1000的温度下煅烧，颗粒会膨胀20倍以上，形成膨胀蛭石。其密度为80~200kg/m³，热导率为0.17~0.25W/(m·K)，耐火性能强，吸声、隔声性能好，无毒无味，是防火涂料的重要掺材。非膨胀型钢结构防火涂料施工

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

附着力高施工方便High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀

防火涂料的分类按涂料的组成材料与分散体系分：油溶剂型防火涂料和水溶型防火涂料。钢结构防火涂料如何防止崩裂、脱落：钢结构防火涂料产生裂纹，一次脱落，一旦电刷太厚，涂层压力小，密实度低，附着力小，易折断，脱落。画笔过程应该是：一个细线，二个可以比一个更厚。2、湿度大，影响涂料的干燥，涂料不易形成薄膜，涂料在8小时内不干燥，造成凝胶化，失去附着力，涂料附着力差，易开裂然后掉下来。因此，在雨季，下雨时不可能进行油漆施工。因此，项目管理人员应每天观察天气预报，以确定施工时间。3、低温会影响涂层的干燥。涂层不易形成薄膜，涂层结合力不强，涂层易开裂脱落。4、是温度过高或在阳光下爆裂，油漆迅速收缩，涂层不牢固粘合，容易开裂脱落。5、钢的表面是否清洁，有静电吸附灰尘或油，在没有灰尘或油的表面，油漆，容易开裂，脱落。6、采用钢结构防火涂料作为材料，框架不得粘在顶部，不得使用。否则，雨、阳、易破、落。7、钢架施加的防锈漆不干燥，太软或粘附力低。涂漆时容易开裂和脱落。（剥离层有防锈漆痕迹）8、刷漆时间短，一次不干，再刷二次，容易开裂脱落。织物和底材的性质不同。基板为非刷洗和非刷洗。油漆在使用前搅拌均匀，否则沉积物会以集中的方式使用，因为它们“小”，容易开裂和脱落。