

点光源线槽规格 铜陵点光源线槽 如德金属制品

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 点光源线槽规格 铜陵点光源线槽 如德金属制品 |
| 公司名称 | 江阴市如德金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江阴市祝塘镇北前路2号 |
| 联系电话 | 13395169633 13395169633 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

确定弯曲电缆桥架的外弧长和内弧长；根据外弧长和内弧长提供板材和切割板材；对切割后的板材进行等离子切割，得到电弧底板、半成品电弧上板和电弧上板边缘；冲压半成品弧形上板，获得弧形上板；将电弧上板的边缘焊接到电弧上板上，形成电弧上板，电弧上板的形状与电弧底板的形状相匹配；所述成型的弧形上板焊接在弧形底板的两侧，形成弧桥；冲压半成品弧形上板，获得弧形上板；抛光弧形上板；将成型的电弧上板焊接到电弧底板两侧，得到电弧线槽；等离子切割切割板在获得电弧基板、半成品电弧上板和电弧上板的台阶之前，还包括：在计算机中绘制切割所需的尺寸和尺寸，铜陵点光源线槽，根据板的尺寸编辑程序，编辑后发送到等离子切割机，然后调整等离子切割机的参数、功率、带宽、速度和切割喷嘴高度。

铝合金线槽具有良好的绝热、防火、防腐和适用于广泛环境的性能，还具有重量轻、承载力大、等特点，技术上达到了国内水平。我们的防火桥架采用钢制外壳，双层防火盖板，点光源线槽图片，内装无机防火槽盒的结构，内部支撑的结构性好，可有效地固定无机防火槽盒，隔热层平均厚度为25mm。

结合土木结构建筑的建设，嵌入式木砖;加气砖墙壁或卡在洞里，然后埋木砖、梯形木砖大的方面应该是在洞里，表面的水平和结构的表面，点光源线槽规格，然后用水泥砂浆抹平，被冻结后，铝合金槽底部与木块上的木螺丝。

铝合金线槽外壳采用铝合金拉挤成型，重量轻、体积小、机械强度高，能满足大跨度安装的要求。母线导体采用铜排，外壳也用作PE线，点光源线槽型号，接地效果好，使用更安全。采用耐高温阻燃绝缘材料，绝缘性能好。铝合金线槽的任何位置均可设置多个插件接口，安装灵活，分接方便。总线外壳配有卡槽，用于安装各种照明灯具和插座。只有将附件卡入槽中，才能完成安装。安装牢固可靠，美观大方，大大提高了工作效率。可配置各种保护电路方案的插入式开关箱，为系统的安全运行提供有力保障。

点光源线槽规格-铜陵点光源线槽-如德金属制品(查看)由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司是一家从事“铝合金线槽,金属线槽,明装线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“如德金属”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江阴如德金属制品在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！