

电厂烟筒内衬防腐用玻化砖 烟道发泡玻璃耐酸砖

产品名称	电厂烟筒内衬防腐用玻化砖 烟道发泡玻璃耐酸砖
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	2.10/块
规格参数	
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

烟囱内壁防腐改造工作原理 烟囱内壁防腐贴玻化砖方法 烟囱内壁粘贴玻化砖防腐改造
烟囱内壁贴轻质玻化砖防腐 烟囱内壁

环氧树脂贴布防腐 烟囱防渗漏防腐维修锅炉房烟囱脱硫内壁防腐 烟囱内壁防腐改造
烟囱内壁防腐改造粘贴玻化砖 旧烟囱内壁防腐

烟囱环氧胶泥防腐 环氧胶泥防酸碱***防腐施工 烟囱内壁防腐贴陶瓷玻化砖
烟囱内壁贴玻化陶瓷砖防腐

绝大多数国产发泡玻璃块材的粘接剂不过关，多数推销国产发泡玻璃块材的企业，本身并没有生产设施，而是采取oem或者贴牌采购。这样产品质量难以保证

还有一些企业，在检验数据上造假来蒙骗电厂。例如，河南某公司的投标资料中提供的数据，检测依据为美国astm标准，检测数据采用英制单位。而按照防腐蚀材料的耐腐蚀性能与耐温性能之间的对应关系，温度每升高10C，其腐蚀速率将

众所周知，一分钱一分货。基于合理性能价格比的原则，由电监会、中电联或者其他电力

主管部门牵头，将目前电力行业在防腐蚀招标过程中一贯采用的低价中标的评标办法，改为在确保工程质量的前提下，采纳合理低价的投标方案。

只要稍有技术常识的人均知道，这些数据肯定是伪造!因为按照国家计量法的规定，国际单位制是我国的法定计量单位，国内检测单位不可能向国内使用的检测报告提供英制单位!对此公司所提供数据的解释就是:造假

对湿法烟气脱硫后的腐蚀环境也不了解，

烟囱维修防腐 烟囱内壁粘贴玻化砖防腐改造
烟囱内壁修复、仅仅是看到了目前电力行业湿法脱硫所带来的巨大商机，

看到pennguara发泡玻璃块材的配套粘接剂断裂延伸率高达350%，就在这方面做仿制文章，发现橡胶的断裂延伸率、耐温性能满足需要，就配制成为国产发泡玻璃块材的粘接剂。而实际上，硅橡胶本身虽然具有优异的弹性(断裂延伸率)、优异的耐高温、耐低温性能和优异的耐自然老化性能，但是，硅橡胶本身的耐化学腐蚀性能却较差，根本不是为耐化学腐蚀而开发的

在河南某电厂 发泡玻璃砖投标文件中，某厂家提供的粘接胶检测报告，在23±2℃5%硫酸中浸泡7天，其粘接强度保留率只有76%!上升1-3倍。如果将这种粘接胶用在脱硫烟气的运行温度50±5℃，其耐水、耐硫酸强度保留率将不超过50%!按照防腐蚀材料耐腐蚀性能的评定标准，这类材料属于不耐水、不耐常温稀硫酸的产品，何以承受前面所说的强腐蚀性脱硫湿烟气及其冷凝水?

由此生产的烟囱发泡玻璃砖性能极不稳定，烟囱维修防腐 烟囱内壁粘贴玻化砖防腐改造
烟囱内壁修复、

方烟筒泡沫玻化砖防腐

大。另一方面就是这些厂家不懂得防腐蚀材料及防腐蚀工程设计要求，仅从表面上模仿美国产品数值，采用根本不耐腐蚀的硅橡胶或者沥青作为发泡玻璃砖粘接剂。

在这些推销厂家中，只有1家拥有类似于宾高德产品的生产线，其余厂家要么根本没有生产其地，仅靠采购其他厂家的产品讲行贴牌，要么就是来用废玻璃讲行生产。由于废玻璃成分的不确定性，但是，这些厂家利用偷梁换柱的手法进行操作，也获得了大量的工程项目，

但是很快就出现了

工程质量问题。