

# 喇叭焊锡机、连接器焊锡机、传感器焊锡机、安防焊锡机、

产品名称	喇叭焊锡机、连接器焊锡机、传感器焊锡机、安防焊锡机、
公司名称	深圳市昊芯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HX 型号:HX-4410
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新二社区南岭西二路11号201
联系电话	0755-29915969 18126158868

## 产品详情

用途：

适用于汽车电子,数码,电子,电声,lcd,线路板等生产行业,连接器、rj/网络变压器、排线、fpcb拉焊、cof拉焊、电脑主板、cable、喇叭和马达等高质量焊接。

机器性能：

完善的焊锡工艺设置，具备点焊/拉焊功能，每条指令都有独立的预热出锡长度、预热时间、焊接时间、回锡时间、上抬高度等焊锡参数。

具有焊点参数复制、阵列、平移、批量编辑，类型批量修改等快速编程指令，能大幅提高编辑效率。

支持plt格式文件导入，实现直接导入文件的路径数据，省去繁琐的手工教导，方便准确。

机器可脱机或独立运行，焊接参数保存在sd卡中，方便设备间的参数拷贝及保存。

2g的储存空间，可以储存数千个焊锡程序，每个程序支持8000条焊锡指令。

送锡装置有两种选择：破锡功能/无破锡功能。

技术参数：

型号	hx-2210	hx-3310	cbhx-4410
加工范围	200x 200y 80zmm 360 ° r	300x 300y 80zmm 360 ° r	400x 400y 80zmm 360 ° r
最大负载	8kg		
最高速度	500x 500y 500zmm/sec 600 ° /sec		
重复精度	± 0.01mm(x/y/z)/ ± 0.02 ° (r)		
温度范围	常温-500		
适用锡丝	0.3 ~ 1.6mm		
程序记录容量	9999个程序		
数据存储方式	内存		
工作台负载	8kg		
马达系统	步进马达		
操作模式	手动/自动		
运动补间功能	二维直线、三维直线、三维圆弧		
编辑模式	示教盒		
外部控制接口	启动按钮/脚踏开关		
空气压力	4 ~ 5kg cm2		
入力电源	ac220v		
外型尺寸	450x450x725mm	550 550 725mm	650 650 725mm
本体重量	30kg	40kg	50kg

本产品的加工定制是是，品牌是HX，型号是HX-4410，用途是电子产品后焊，别名是自动焊锡机器人，规格是400\*400\*100