

苏威 KT-880 NL 高流动性 耐冲击PEEK 工业应用

产品名称	苏威 KT-880 NL 高流动性 耐冲击PEEK 工业应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	188.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 型号:KT-880 NL 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理美国苏威PEEK系列 苏威 KT-880 NL 高流动性 耐冲击PEEK 工业应用

美国苏威/索尔维KT-880 NL

供货地区

特性

用途

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

物理性能

比重

熔流率 (400 ° C/2.16 kg)

收缩率

td style="box-sizing: border-box; border-top-color: rgb(234, 234, 234); padding: 0px; line-height: 20px;">

流动

1.7

横向流动

吸水率 (24 hr)

机械性能

拉伸模量

抗张强度

伸长率

屈服

断裂

弯曲模量

弯曲强度

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

无缺口悬臂梁冲击

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

玻璃转化温度(DSC)

额

1.

30

%

%

%

%

1.

0.

额

37

10

%

5.2

10

38

15

额

53

无

额

16

14

熔融峰值温度	34
线形膨胀系数 - 流动 (-50 到 50 ° C)	5.0
注射	
干燥温度	15
干燥时间	4.0
螺筒后部温度	35
螺筒中部温度	36
螺筒前部温度	37
射嘴温度	37
模具温度	17
注射速度	快
螺杆压缩比	2.5

美国苏威PEEK产品说明:

KetaSpire KT-880 NL是一种聚醚醚酮(PEEK)材料。

该产品在上海凯振塑胶原料有限公司有供货,加工方式为:机器加工、型材挤出成型或注射成型。KetaSpire KT-880 NL的主要特性有:

Flame Retardant

高流动性

良好的尺寸稳定性

耐冲击

耐化学品

典型应用领域包括:

电气/电子应用

电影

工程/工业配件

工业应用

航空航天