

a 供应木皮包覆机、木皮包覆机价格、有木皮包覆机 热胶包覆机

产品名称	a 供应木皮包覆机、木皮包覆机价格、有木皮包覆机 热胶包覆机
公司名称	青岛徐氏伟业木业机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿森豪迈 型号:HSHM300BF-E
公司地址	山东省青岛即墨市北安街道办事处卢家庄工业园 即刘路168号
联系电话	15863487277 13455225598

产品详情

供应木皮包覆机、木皮包覆机价格、哪里有卖木皮包覆机 热胶包覆机

联系人：王琴 电话：15854257199 qq：641848989

设备特点：

- 1，压轮采用硅橡胶铝轮，不粘胶、耐磨性能强,经久耐用。
- 2，独立的冷胶系统，适于水溶胶贴覆pvc；独立的热胶胶箱，适于固体胶贴覆木皮，自动供胶装置，易于操作。
- 3，本机对建材用各种装饰线条、型材及家具、门边等表面包覆制作，能包覆各种角度圆弧、凸凹面，可将不同材质的面料（如实木皮、pvc、木纹纸）包覆到各种基材上。
- 4，适用范围:踢脚线、门窗套线、楼梯扶手、顶角线、门框、护墙板、墙线、腰线、挂镜线、画框线、抽屉板、组合式门部件

技术参数：

--	--

最大覆膜宽度	300、450mm
覆膜速度	16m/min
总功率	8.8kw
机器重量	1800kg
外形尺寸	6000*950*2000mm

机械安装：

- 1、确定本机操作人员2-3名，设备应安装在环境洁净、地面平整的车间里。设备到位后，把机上的附件取下，按装箱单清点、核实。
- 2、调节地脚螺栓，使其均匀受力，使机身达到水平状态。
- 3、检查设备在运输途中有无磕碰损坏。
- 4、电源：本机采用380v三相四线制电源。电源线应大于 2.5mm^2 ，电源进线最右边一根为零线。本机按接地标准安装接地线。打开电源检查电机、加热器、照明等是否正常。

机械调试

- 1、型材定位：取一根制作好的型材，要求：不能弯曲或有扭曲现象，放到床身输送轮上，根据型材宽度、形状及包覆的要求，调整两排输送轮之间的距离；调整靠尺和平台的宽度和高度，使之适合型材的包覆要求；安装两边导向轮，使型材与输送轮运动方向平行。
- 2、压轮的安装调整：根据型材表面轮廓安装调整小压轮，一般选择型材中心线或截面、轮廓主要曲线的最高点或最低点，沿型材轮廓线逐点过渡、碾压。使型材与膜片复合在一起。安装小压轮要使线条受力平衡，左右同时进行。上面有压轮，底部就必须安装承托轮，使线条上下左右受力平衡。否则会使线条接头处出现不实等现象。大平面，可用小压轮从中心逐渐向两边过渡碾压，在 90° 转角处需用小压轮3次逐渐转角。形状复杂的线条，小压轮需排列自然，不可强行成型。特别是装饰纸的贴覆，更应自然、流畅。
- 3、胶箱或辊涂系统的使用
 - 、冷胶箱的操作方法：
 - 、胶箱的卸法：将胶箱平稳上抬，胶箱自然脱离平台。
 - 、胶层厚度的调整：将胶箱两侧下部的升降螺栓转动即可调整胶层厚度。
 - 、辊涂装置的使用：

转动胶盒上的刮胶轴可调整涂胶层厚度。转动调节手柄，顺时针转动，胶层加厚；逆时针转动，胶层变薄。直到涂胶均匀。

4、膜片安装与涂胶调整

把裁好的膜片安装到挂膜轴上，调整好位置，把胶箱掀起，膜片经过上导膜辊，穿过胶箱底部缝隙，把胶加到胶箱里，拉开斜铁,距离稍窄于膜片宽度。调整胶盒前端两侧的螺丝，控制涂胶的厚度。涂胶的厚度根据胶的类型而定，一般每平方米用胶50-100克。

鸿森豪迈木业机械设备（即墨市鸿森豪迈机械设备厂），位于交通便利的山东青岛即墨市北安街道办事处卢家庄工业园。系一家专业生产表面覆、贴、涂、烫、喷等系列机械设备的厂家。及经营其它配套生产的所有机械，可根据用户不同需求、不同工件要求生产出适用于大、中、小型企业的不同型号设备，也是同类产品品种最为齐全的厂家。（同时也可根据各种要求定做以及非木业设备非标机械定做）。

联系人：王琴 电话：15854257199 qq：641848989

本产品的加工定制是是，品牌是鸿森豪迈，型号是HSHM300BF-E，类型是覆面机，工作形式是手动，产品类型是全新，额定功率是9（kw），外形尺寸是6000*800*2000（mm），最大加工长度是6000（mm），最大加工厚度是800（mm），最大加工宽度是300（mm），整机重量是1500（kg），送料速度是1-27m/min，适用范围是适用于密度板，实木线条，塑钢，木塑，铝合金等不超过机器内定尺寸的线性材料进行表面包覆PVC，额定电压是380V