

# 水包砂生产厂家 辉宇涂料 濮阳水包砂

产品名称	水包砂生产厂家 辉宇涂料 濮阳水包砂
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

## 产品详情

进气量控制旋钮位于喷下方气管连接处，用于调节喷进气量大小。进气量决定水包砂彩点喷出速度，进气量越大，水包水水包砂，彩点速度越大，冲击力也越大。过大的进气量会破坏水包砂粒子结构，甚至击碎粒子，不易形成点状较大的彩点，过小的进气量造成粒子雾化不均匀。辐射面积控制按钮位于喷顶部，控制彩点散发面积，水包砂生产厂家，旋钮越向外，散发面积越大，反之，则越集中。

水包砂、水包水在不同基面上应该如何施工？

平面施工喷涂方法：首先要将分格凹槽部分喷涂完成，水包砂涂料，注意喷涂时要将凹槽内部喷涂均匀，濮阳水包砂，为了度高，直角部分必须垂直喷涂；

凹槽部分喷涂完毕后，可喷涂墙体立面，喷涂时注意匀速满喷，保持距，注意压，因为喷多了呈现的效果偏厚，喷少了又会出现。遍水包砂干透之后，为了呈现更加逼真的仿石效果，可以进行第二遍补喷。

所以说决定水包砂使用寿命的是乳液品质与乳液含量，如果水包砂采用硅丙乳液，乳液含量超过40%，耐水、耐候、耐紫外线综合性能就会明显提高，那么使用寿命超过20年以上就没什么悬念了。基层处理首先就是基层处理。施工前必须将基层表面的灰浆、浮灰、油污、附着物等清理干净。基层的蜂窝、砂眼和细小孔洞等，可用腻子修补。基底表面应平整、纹理质感均匀一致。

水包砂生产厂家-辉宇涂料(在线咨询)-濮阳水包砂由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，辉宇涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程总。