

膨胀型钢结构防火涂料施工施工前注意事项

产品名称	膨胀型钢结构防火涂料施工施工前注意事项
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

金涛防火涂料厂家是专注于：生产高品质防火涂料的企业，产品广泛应用于建筑、石油、化工、电力、交通等各个领域。作为一家拥有多年生产经验的厂家，盈裕一直致力于研发和生产高品质、高性能的防火涂料，为客户提供的防火安全解决方案。

拥有一支的研发团队，不断探索和研究新的防火涂料技术和配方。同时，我们还引进了先进的生产设备和检测仪器，确保每一批产品的质量和性能都达到国家标准和客户要求。

膨胀型钢结构防火涂料施工施工前注意事项 室外膨胀型型钢结构防火涂料产品介绍室外膨胀型型钢结构防火涂料是由高强度特种阻燃材料、有效阻燃剂、发泡剂助剂等组成的单组份涂料,搅拌均匀以后可直接进行施工。产品特点, 1、漆膜附着力强、柔韧性好、抗冲击性优异。2、涂层良好的耐久性和抗疲劳性,无粉化、裂纹、掉渣、脱等现象,涂层与钢结构粘结良好。3、具有优良的耐牒、耐酸、碱、盐腐蚀、耐化工大气、抗裂性能好、抗渗透性。4、涂层薄、用量少、耐火时间长、粘结力强,施工简单方便。钢结构防火涂料优势易维护：钢结构防火涂料在使用过程中容易维护，只需要简单的清洁和保养即可保持其性能。膨胀型钢结构防火涂料施工施工前注意事项 薄涂型防火涂料涂层厚度在3~7mm的钢结构防火涂料称为薄涂型钢结构防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡，以膨胀发泡所形成的耐火隔热层延缓钢材的升温，保护钢构件。这类钢结构涂料一般是用合适的乳胶聚合物作基料，再配以阻燃剂、添加剂等组成。对这类防火涂料，要求选用的乳液聚合物必须对钢基材具有良好附着力、耐久性和耐水性。常用作这类防火涂料基料的乳液聚合物有苯改性的丙烯酸乳液、聚醋酸乳液、偏氯乳液等。对于用水性乳液作基料的防火涂料，阻燃添加剂、颜料及填料是分散到水中的，因而水实际上起分散载体的作用，为了使粒状的各种添加剂能更好地分散，还加入分散剂，如常用的六偏磷酸钠等。该类钢结构防火涂料在生产过程中一般都分为3步：步先将各种阻燃添加剂分散在水中，然后研磨成规定细度的浆料；第二步再用基料（乳液）进行配漆；第三步在浆料中配以无机轻质材料、增强材料等搅拌均匀。该涂料一般分为底层（隔热层）和面层（装饰层），其装饰性比厚涂型好，施工采用喷涂，一般使用在耐火极限要求不超过2h的建筑钢结构上。